

# BIS RapidStrut® Profilskinne (PFZ)

(H 04 10)

ophængning og support



## Funktioner og fordele

- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0242
- art.nr. 650 5 X85 (Strut 2,5 mm)
- materiale: stål 1.0332
- pre-galvaniseret
- bøjnings styrke 240 N/mm<sup>2</sup>
- Strut 41x41x2,5 og derover er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"



RAL-GZ 655/C  
Cert.Nr. 2012-04



Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B	H	s	S	RAL	BndL	BndS	Enhed
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650 5 224	018050802	Perforeret	2 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 324		Perforeret	3 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 624	018050806	Perforeret	6 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 222		Perforeret	2 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 322	018050783	Perforeret	3 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 622	018050786	Perforeret	6 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 225	018050812	Perforeret	2 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 325	018040412	Perforeret	3 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 625	018040401	Perforeret	6 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 244	018050822	Perforeret	2 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 344	018040413	Perforeret	3 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 644	018040402	Perforeret	6 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 242	018050792	Perforeret	2 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 342	018050793	Perforeret	3 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 642	018050796	Perforeret	6 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 245	018050832	Perforeret	2 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 345	018040414	Perforeret	3 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 645	018040403	Perforeret	6 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 365	018040416	Perforeret	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
650 5 665	018040417	Perforeret	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 385	018050843	Perforeret	3 m	41	82	2,50	22	-	180	-	m.
650 5 685	018050846	Perforeret	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.

RAL<sup>1</sup> = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/C.

Strut 41x41x2,5 og derover er brandtestet.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

For yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".

### Supplement

- BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)
- BIS Strut Rørbøjler med Gummi

### Alternativ

- BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)