

BIS RapidRail® Vinkelbeslag 90°

til fremstilling af BIS RapidRail® fabrikationer

(G 35 05)



Funktioner og fordele

- tilslutning med formonteret BIS RapidRail® Skinnemøtrik(er)
- til fremstilling af skinne fabrikationer
- egnet til WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- elforzinket

Art.nr.	Model	a (°)	T (max.) (Nm)	For skinne	Fa,z (N)	Fa,x (N)	RAL	Pakke 1
658 4 001	Lang / lang	90°	15,0	WMO - 35	1.562	720	RAL ¹	25
658 4 002	Kort / lang	90°	15,0	WMO - 35	1.336	448	RAL ¹	25
658 4 003	Kort / kort	90°	15,0	WMO - 35	1.336	448	RAL ¹	25
658 4 011	Lang / lang	90°	15,0	WMO - 35	1.562	720	RAL ¹	25

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655 / D i kombination med Profilskinne WM1, 2, 15 og 30.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

