

# BIS RapidStrut® Profilskinne (PFZ)

(H 04 10)

ophængning og support



## Funktioner og fordele

- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering (uden perforering tilgængelig efter behov)
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0242
- art.nr. 650 5 X85 (Strut 2,5 mm)
- materiale: stål 1.0332
- pre-galvaniseret
- bøjnings styrke 240 N/mm<sup>2</sup>
- brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"



RAL-GZ 655/C  
Cert.Nr. 2012-04



Art.nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	BndL	BndS	Enhed
650 5 224	Perforeret	2 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 324	Perforeret	3 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 624	Perforeret	6 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 322	Perforeret	3 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 622	Perforeret	6 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 225	Perforeret	2 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 325	Perforeret	3 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 625	Perforeret	6 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 244	Perforeret	2 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 344	Perforeret	3 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 644	Perforeret	6 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 242	Perforeret	2 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 342	Perforeret	3 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 642	Perforeret	6 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 245	Perforeret	2 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 345	Perforeret	3 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 645	Perforeret	6 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 365	Perforeret	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
650 5 665	Perforeret	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 385	Perforeret	3 m	41	82	2,50	22	-	30	-	m.
650 5 685	Perforeret	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.

RAL<sup>1</sup> = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/C.

Strut 41x41x2,5 og derover er brandtestet.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

For yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".

### Supplement

- BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)
- BIS Strut Rørbøjler med Gummi

### Alternativ

- BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)