

# BIS Skinnemøtrik 651

(G 30 10)

befæstelse til BIS RapidRail®



651 3 OXX




651 9 OXX

## Funktioner og fordele



- egnet til WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- Art.nr. 651 3 OXX: på grund af formen passer møtrikken ind i skinnen
- Art.nr. 651 9 OXX: indsnævringen passer i rillerne på profilskinne (forhindrer rotering i samme retning)
- materiale: stål
- elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	Type	G	T (max.) (Nm)	For skinne	Fa,z (N)	Pakke1	Pakke2
651 3 006	018043406	651A	M6	7,5	WMO (1 - 35)	-	100	2.000
651 3 008	018043408	651A	M8	15,0	WMO (1 - 35)	-	100	2.000
651 3 010	018043410	651A	M10	15,0	WMO (1 - 35)	-	100	2.000
651 9 006	018063436	651C	M6	7,5	WMO - 35	3.100	50	1.000
651 9 008	018063438	651C	M8	15,0	WMO - 35	3.100	50	2.000
651 9 010	018063440	651C	M10	15,0	WMO - 35	3.100	50	1.000

Art. nr. 651 3 OXX velegnet til WMO. Delvis egnet til andre typer skinner.



651 3 OXX



651 9 OXX

## Supplement

BIS RapidRail® Profilskinne  
BIS RapidRail® Konsoller (BUP1000)

## Alternativ

BIS RapidRail® Skinnemøtrik