


T-stykke med indvendigt gevind



Anvendelse

- Til sanitære anlæg og industri
- Til varmeanlæg, køl og industri

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Garanteret utæt før presning
- Med presseindikator

Tekniske data

Vinkel	90°
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)

Indeholdt i leveringen

- O-ring CIIR, sort

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	dØ mm	Rp "	d1Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31304	034333015	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	034333222	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	034333232	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	034333263	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	034333022	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	034333324	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	034333339	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	034333028	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	034333365	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	034333371	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31316	034333410	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	034333414	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31320	034333433	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	034333435	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31324	034333054	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	034333608	76,1	3/4	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	6,4	6,2
31329	034333616	76,1	2	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	6,6	6,2
31331	034333642	88,9	3/4	88,9	26	8,8	13	13	7	7,3	7
31334	034333644	88,9	2	88,9	26	9,6	13	13	7	7,3	7
31336	034333663	108	3/4	108	31	10,5	15,5	15,5	8	9	8
31339	034333667	108	2	108	31	11,5	15,5	15,5	8	9,2	8