


Reduktion med nippel



Anvendelse

- Til sanitære anlæg og industri
- Til varmeanlæg, køl og industri

Egenskaber

- Garanteret utæt før presning
- Med presseindikator
- Nippel

Tekniske data

Materiale

CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)

Indeholdt i leveringen

- O-ring CIIR, sort

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	dØ mm	d1Ø mm	H cm	L cm
33002	034355166	15	12	3,4	5,1
33003	034355216	18	12	3,6	5,3
32303	034355222	18	15	3,5	5,5
33004	034355258	22	12	4,3	6
32305	034355263	22	15	3,9	5,9
32306	034355272	22	18	3,7	5,7
32307	034355324	28	15	4,6	6,6
32308	034355329	28	18	4,4	6,4
32309	034355339	28	22	3,9	6
32310	034355365	35	15	5,5	7,5
32311	034355366	35	18	5,4	7,4
32312	034355371	35	22	5	7,1
32313	034355382	35	28	4,5	6,8
32314	034355410	42	15	6,1	8,1
32315	034355411	42	18	6	8
32316	034355414	42	22	6,1	8,2
32317	034355417	42	28	6	8,3
32318	034355420	42	35	5,1	7,7
32319	034355433	54	15	7,7	9,7
32320	034355434	54	18	7,6	9,6
32321	034355435	54	22	7,4	9,5
32322	034355437	54	28	8,7	11
32323	034355440	54	35	8	10,6
32324	034355445	54	42	6,2	9,2
32331	034355616	76,1	54	11,1	14,6
32338	034355644	88,9	54	12,8	16,3
32339	034355648	88,9	76,1	10,8	16,1
32345	034355667	108	54	13,7	17,2
32346	034355676	108	76,1	13,1	18,4
32348	034355679	108	88,9	14,3	20,3