


**Overgang med udvendigt gevind**

---



**Anvendelse**

- Til sanitære anlæg og industri
- Til varmeanlæg, køl og industri

**Egenskaber**

- Udvendigt gevind
- Garanteret utæt før presning
- Med presseindikator

**Tekniske data**

Materiale

CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)

---

**Indeholdt i leveringen**

- O-ring CIIR, sort

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	dØ mm	R "	H cm	L cm
33009	034365132	12	1/2	1,9	3,6
33017		12	3/8	1,8	3,2
31726	034365166	15	3/8	1,8	3,8
31703	034365015	15	1/2	2,1	4,1
31714	034365176	15	3/4	2,3	4,3
31704	034365222	18	1/2	2,2	4,2
31705	034365232	18	3/4	2,4	4,4
31715	034365263	22	1/2	2,1	4,2
31707	034365022	22	3/4	2,3	4,4
31716	034365291	22	1	2,5	4,6
31717	034365339	28	3/4	2,3	4,6
31708	034365028	28	1	2,3	4,8
31718	034365354	28	1 1/4	2,5	4,8
31719	034365382	35	1	2,5	5,1
31709	034365035	35	1 1/4	2,7	5,3
31720	034365390	35	1 1/2	2,7	5,3
31721	034365420	42	1 1/4	2,7	5,7
31710	034365042	42	1 1/2	2,7	5,7
31722	034365445	54	1 1/2	4,8	8,3
31711	034365054	54	2	5,4	8,9
31713	034365618	76,1	2 1/2	7	12,3
31724	034365649	88,9	3	7,7	13,7