


Overgang med indvendigt gevind



Anvendelse

- Til sanitære anlæg og industri
- Til varmeanlæg, køl og industri

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Garanteret utæt før presning
- Med presseindikator

Tekniske data

Materiale

CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)

Indeholdt i leveringen

- O-ring CIIR, sort

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	dØ mm	Rp "	DN	L cm	Z cm
33018	034366012	12	3/8	10 / 12	3,2	0,2
33010	034366132	12	1/2	10 / 15	3,4	0,4
31801	034366166	15	3/8	12	3,5	0,5
31802	034366015	15	1/2	12 / 15	3,7	0,4
31823	034366176	15	3/4	12 / 20	3,8	0,3
31803	034366222	18	1/2	15	3,7	0,4
31804	034366232	18	3/4	15 / 20	3,8	0,3
31805	034366263	22	1/2	20 / 15	3,6	0,2
31806	034366022	22	3/4	20	3,9	0,3
31824	034366291	22	1	20 / 25	4,2	0,4
31807	034366324	28	1/2	25 / 15	3,8	0,2
31819	034366339	28	3/4	25 / 20	3,9	0,3
31809	034366028	28	1	25	4,4	0,4
31825	034366354	28	1 1/4	25 / 32	4,6	0,4
31820	034366382	35	1	32 / 25	4,5	0,2
31811	034366035	35	1 1/4	32	4,9	0,4
31826	034366390	35	1 1/2	32 / 40	4,9	0,4
31821	034366420	42	1 1/4	40 / 32	5,1	0,2
31814	034366042	42	1 1/2	40	5,3	0,4
31822	034366445	54	1 1/2	50 / 40	7,1	2,2
31818	034366054	54	2	50	6,2	0,4