



## Overgangsmuffe, PVC mm - Rp

### Generelt:

- Med klæbemuffe og indvendig rørgvind Rp
- Forstærkningsring rustfrit stål (A2)
- Forbindelse til plast- eller metalgevind
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation
- Der må ikke anvendes paksalve som skader PVC

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Vare nr.	SP	Vægt (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
12	¼	16	<b>721 910 204</b>	10	0,010	4	27	22
16	⅜	16	<b>721 910 205</b>	10	0,016	5	31	27
20	½	16	<b>721 910 206</b>	10	0,025	5	36	32
25	⅝	16	<b>721 910 207</b>	10	0,032	5	40	36
32	1	16	<b>721 910 208</b>	10	0,057	5	45	46
40	1 ¼	16	<b>721 910 209</b>	10	0,087	5	51	55
50	1 ½	16	<b>721 910 210</b>	10	0,126	7	59	65
63	2	16	<b>721 910 211</b>	5	0,206	7	69	80

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>