

For ALLE typer rør!

ISIFLO Flexi adapter gør din hverdag lettere!

ISIFLO Flexi adapter er en fleksibel reparationskobling, som giver en tæt og trækfast kobling for alle typer plast- og metalrør.



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

TLF. +45 56 65 65 71 RAUFOSS.DK

For ALLE typer rør!

Montage med ALLE* typer rør

- Kap røret så vinkelret som muligt, og se efter at røret er rent og uden skader.
- Indsæt røret i Flexi adapteren til anslag mod rørstop (røret skal forbi O-ringens).

- Spænd omløber med hånden. Afslut med en omgang (360°) med rørtang for dimensioner op til 35mm. På større dimensioner skal omløberen spændes 2 gange med rørtang. NB! "Raket" og O-ring skal skiftes ud ved genanvendelse på permanente installationer.

iviflo[®]
●●● FLEXI ADAPTER



Montering på ISIFLO messing kobling

- Fjern omløbsmøtrik, klemring og trykring i ISIFLO messing koblingen. O-ringen SKAL ligge tilbage i koblingen. Monter derefter Flexi adapter på ISIFLO koblingen

Dimension	ISIFLO kobl.	Varenr.	VVS nr.
15 - 22mm	20mm	622 10 00	072320.022
20 - 27mm	25mm	622 10 01	072320.027
27 - 35mm	25mm	622 10 02	072320.032
27 - 35mm	32mm	622 10 03	072320.033
35 - 50mm	40mm	622 10 04	072320.040
49 - 63mm	50mm	622 10 05	072320.050
20 - 27mm	3/4" - np	8220004	072321.006
27 - 35mm	1" - np	8220005	-
27 - 35mm	1" - np	8220007	072321.008



*Ikke flerlagsrør (eks Alupex o.l.)



iviflo[®]

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

TLF. +45 56 65 65 71 RAUFOSS.DK

