



L = length / Lange

Anboringsbøjle som del af modulsystem

- **PE 100 SDR 11**
 - 10 bar gas / 16 bar vand
 - Komplet med underpart
 - 4 mm stik
 - Svejseindikator med stop
 - Som en del af modulsystemet bestemmes SDR-kompatibiliteten af anbringesteel, anboringsventiler og studs med fraser.
- Topload: Leveres uden underpart - monteres med topload verktoj med varenr. 799.350.477

d (mm)	d1 (mm)	SDR ror	TopLoad	Vare nr.	RSK	SP	Vegt (kg)	L (mm)
63	63	9 - 11		193 131 037	242 28 55	1	0,325	165
75	63	9 - 11		193 131 047	242 28 56	1	0,455	165
90	63	9 - 17.6		193 131 057	242 28 57	1	0,415	165
110	63	9 - 17.6		193 131 067	242 28 58	1	0,458	165
110	63	9 - 17.6		193 133 067	242 54 30	1	0,490	182
125	63	9 - 17.6		193 131 077	242 28 59	1	0,502	165
140	63	9 - 17.6		193 131 087	242 29 27	1	0,523	165
160	63	9 - 17.6		193 131 097	242 28 60	1	0,493	165
160	63	9 - 17.6		193 133 097	242 55 49	1	0,543	182
180	63	9 - 26		193 131 107	242 28 61	1	0,600	165
200	63	9 - 26		193 131 117	242 28 62	1	0,634	165
225	63	9 - 26		193 131 127	242 28 63	1	0,618	165
250	63	9 - 26		193 131 137	242 29 28	1	0,627	165
280	63	9 - 26	yes	193 131 147	242 29 29	1	0,359	165
315 - 355	63	9 - 33	yes	193 131 157	242 29 30	1	0,373	165
400	63	9 - 33	yes	193 131 177	242 63 55	1	0,356	165

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til andringar forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>