



Anboringsbøjle Monoblok version

- PE 100 SDR 11
- 10 bar gas / 16 bar vand
- Med indbygget bør til anbringelse af rør under tryk
- Over- og underpart i et
- 4 mm stik
- Svejseindikator med stop
- Lang studs
- Hætte tætnet med O-ring i NBR
- * Kompatibel med GASSTOP type GS

	d	d1	Vare nr.	SP	Vægt	d2	H	H1	L	L1	z
	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	63	20	193 131 932	1	0,368	25	146	44	144	76	110
	63	25	193 131 933	1	0,393	25	146	44	144	76	110
*	63	32	193 131 934	1	0,376	25	146	44	144	76	110
*	90	20	193 131 952	1	0,494	32	198	61	162	76	115
	90	25	193 131 953	1	0,503	32	198	61	162	76	115
*	90	32	193 131 954	1	0,505	32	198	61	162	76	115
	90	63	193 131 957	1	0,667	32	198	61	162	76	115
*	110	20	193 131 962	1	0,560	32	208	71	162	76	115
	110	25	193 131 963	1	0,570	32	208	71	162	76	115
*	110	32	193 131 964	1	0,574	32	208	71	162	76	125
	110	63	193 131 967	1	0,684	32	208	71	162	100	160
*	125	20	193 131 972	1	0,562	32	216	79	162	76	120
	125	25	193 131 973	1	0,552	32	216	79	162	76	120
*	125	32	193 131 974	1	0,574	32	216	79	162	76	120
	125	63	193 131 977	1	0,704	32	216	79	162	76	120
*	160	20	193 131 992	1	0,631	32	233	96	162	76	120
	160	25	193 131 993	1	0,641	32	233	96	162	76	125
*	160	32	193 131 994	1	0,648	32	233	96	162	76	130
	160	63	193 131 997	1	0,794	32	233	96	162	100	170

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>