



Ältech

PEX UNIVERSAL

RØR I RØR

ALTECH PEX UNIVERSAL RØR I RØR

BESKRIVELSE

Pex rør med iltbarriere og tomrør.

PRODUKTEGENSKABER

- Universal rør.
- Til centralvarme og brugsvand.
- Med tomrør.
- Max 70°C og 10 bar.

MÆRKNING/GODKENDELSER



VA godkendt. VA 1.14/18193

INSTALLATIONSVEJLDNING

Pex rør afkortes med en pex saks. Benyt altid støttebøsning for pex rør. Monteres med klemringsfittings, eller Altech Push fittings.

ADVARSLER

Der skal altid benyttes støttebøsning ved samling med fittings. Pex røret må ikke knækkes eller på anden måde beskadiges. Drifttemperaturen må ikke overstige 70°C, og driftstrykket ikke komme over 10 bar.

PRODUKTOVERSIGT

- BD nr. 08 7228.412 Altech pex rør 12 x 2,5 mm, iltbarriere, rør i rør, 50 meter/rulle
- BD nr. 08 7228.415 Altech pex rør 15 x 2,5 mm, iltbarriere, rør i rør, 50 meter/rulle
- BD nr. 08 7228.418 Altech pex rør 18 x 2,5 mm, iltbarriere, rør i rør, 50 meter/rulle
- BD nr. 08 7228.422 Altech pex rør 22 x 3,0 mm, iltbarriere, rør i rør, 50 meter/rulle
- BD nr. 08 7228.428 Altech pex rør 28 x 4,0 mm, iltbarriere, rør i rør, 50 meter/rulle
- BD nr. 08 7228.515 Altech pex rør 15 x 2,5 mm, iltbarriere, rør i rør, 100 meter/rulle



RESERVEDELE OG TILBEHØR

- BD nr. 04 5498.319 Altech pex saks

KONTAKTINFORMATION

For yderligere information kontakt din lokale butik eller plsupport@saint-gobain.com