



Ältech

PEX

GULVARMERØR

PEX GULVVARMERØR

BESKRIVELSE

Gulvvarmerør med iltbarriere, i ruller.

PRODUKTEGENSKABER

- Max driftstemperatur 70° C og max. driftstryk 6 bar.
- Kan monteres i gulvvarmefordelingsplader.
- Kan nedstøbes i beton.
- Iltspærre indvendig i røret.
- PE - RT

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Max driftstryk 6 bar, og max. temperatur 70° C.

ADVARSLER

Røret må ikke knækkes eller på anden måde beskadiges. Trykprøves altid før gulvkonstruktion etableres. Røret må ikke bukkes i en radius mindre end 300 mm, i mellem rørene. Røret må ikke udsættes for sol i en længere periode, da sol nedbryder iltbarrieren der er i røret.

PRODUKTOVERSIGT

- BD nr. 08 7217.520 Altech gulvvarmerør 20 x 2,0 mm med iltbarriere. 120 meter i rulle
- BD nr. 08 7217.524 Altech gulvvarmerør 20 x 2,0 mm med iltbarriere. 240 meter i rulle
- BD nr. 08 7217.548 Altech gulvvarmerør 20 x 2,0 mm med iltbarriere. 480 meter i rulle
- BD nr. 08 7217.560 Altech gulvvarmerør 20 x 2,0 mm med iltbarriere. 600 meter i rulle



RESERVEDELE & TILBEHØR

- BD nr. 04 5498.319 Altech pex-saks max. 22mm
- BD nr. 04 6539.325 Altech fastgørelsesbøjler til flamingo
- BD nr. 08 7253.720 Altech plast bukkebøjning til 20-22mm pex
- BD nr. 08 7255.826 Altech plast bukkefix m/led op til 27 mm pex rør

KONTAKTINFORMATION

For yderligere information kontakt din lokale butik eller plsupport@saint-gobain.com