

Wirsbo-combiPEX Q&E-rør

Til både brugsvands- og varmeinstallationer

Wirsbo-combiPEX Q&E-rør




Til installation af brugsvands- og varmesystemer

Wirsbo-combiPEX Q&E RIR



RIR - Rør i rør anvendes til sikre skjulte rørinstallationer

Wirsbo-combiPEX Q&E RIR PLUS



Rør i rør med isolering

Nu rækker det med én rulle!




Wirsbo-combiPEX Q&E-røret – det var ikke så nemt før, men nu rækker det sagtens med en rulle.

Kombinér med Wirsbo-combiPEX Q&E-rør

Wirsbo-combiPEX Q&E-rør af fornettet polyethylen med diffusionsspærre. Røret anvendes som supplement til brugsvandsinstallationer og i varmeinstallationer. Wirsbo-combiPEX Q&E-røret er typegodkendt til anvendelse i begge applikationer.

Rørets specielle egenskaber for brugsvand og varme

- Skjult installation
- Ilddiffusionsspærre
- Kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer
- Lav risiko for belægningsdannelse
- Ingen udfældninger
- Reducerer lyd og trykstød
- Lavt trykfald
- Tåler høj gennemstrømningshastighed
- Påvirkes ikke af høje og lave pH-værdier
- Ingen korrosionsrisiko



- Basisrør af PEX (fornettet polyethylen)
- Belægning af modificeret PE
- Diffusionsspærre EVOH
- Udvendigt lag af modificeret PE

Anvendelsesområder:



Uponor brugsvand- og Varmesystem PEX



Wirsbo-combiPEX Q&E-rør

Dimensioner og tekniske data

Dimensioner Wirsbo-combiPEX Q&E

Dy x Godstykkelse mm	Di mm	Vægt kg/m	Volumen l/m	Leveringslængder*) m
15 x 2,5	10,0	0,096	0,075	6, 100, 306,
18 x 2,5	13,0	0,120	0,129	6, 50, 100, 306
22 x 3,0	16,0	0,174	0,196	6, 100, 202
28 x 4,0	20,0	0,294	0,305	6, 50, 100, 101

*) Standardleveringslængderne kan variere fra land til land.

Dimensioner Wirsbo-combiPEX Q&E RIR

Rør dim Dy x Godstykkelse mm	Tomrør Dy/Di mm	Leveringslængder m
15 x 2,5	25 / 20	50, 200
18 x 2,5	28 / 23	50, 150, 350
22 x 3,0	34 / 29	50
28 x 4,0	54 / 48	50

Dimensioner Wirsbo-combiPEX Q&E RIR Plus

Rør dim Dy x Godstykkelse mm	Tomrør Dy/Di mm	Isolering Di/t mm	Leverings- længder m
15 x 2,5	25 / 20	28 / 10	50
18 x 2,5	28 / 23	31 / 10	50
22 x 3,0	34 / 29	37 / 13	50

Koblinger

Anvend kun de koblingstyper, der anbefales af Uponor. Til Wirsbo-combiPEX-rør skal altid anvendes koblinger med støttebøsning. Q&E og WIPEX koblinger er specielt velegnede til Wirsbo-combiPEX-rør. Kompressionskoblingerne skal altid være med delt klemring. I lande med typegodkendte rør, er koblingerne også typegodkendte.

Driftstemperatur og tryk

Maksimal driftstemperatur og tilladt arbejdsstryk varierer afhængigt af normer og standarder i forskellige lande. I Danmark er Wirsbo-combiPEX Q&E-rør typegodkendte til 1 MPa (10 bar), hvor vandtemperaturer kortvarigt ikke overstiger 95 °C eller kontinuerligt ikke overstiger 70 °C.

Trykfaldsnogram

Trykfaldsnogrammet for Wirsbo-combiPEX Q&E-rør findes på side 25.

Emballage

Wirsbo-combiPEX Q&E-rør leveres i ruller i en papkasse på en palle. Større dimensioner leveres indpakket med sort plast. De fleste dimensioner kan også leveres i lige længder på 6 meter og leveres emballeret i plasthylster. Der medfølger montagevejledning i hver emballage.