

ALTECH PRÆISOLEREDE PE-XA

PRODUKTBESKRIVELSE

Flexible rørsystemer til nedgravning, dobbeltrør pex.

Medierør Universal PE-xa med iltbarriere.

Trækrør til feks kabelføring High Density Polythylen (HDPE).

Kapperør 125 mm (sort).

Isolering: Krydsbundet PE-isolering CFC-fri, mikrocelle struktur som minimerer indtrængen af fugt/vand.

Leveres som standard i 15/25 mtr ruller.

TEKNISK DATA

Altech præ-isoleret pex PN 10 universal

Medierør:	Krydsbundet PE-xa med iltbarriere DIN4726
Isolering:	Krydsbundet PE-isolering med lukket mikro-celle struktur
Trækrør:	16 mm High Density Popythylen HDPE Farve: grå Ral7010
Kapperør:	Sort Flexibelt corrugeret HDPE kapperør

Varmeledningsevne

PE-isolering:	0,040 W/mK (EN15632)
Medierør PE-xa univaler:	0,41 W/mK (En15632)

Lagerførte dimensioner:

	Kg/m	Bukkeradius
22+22 (+16 mm trækrør)/125 mm	1,6	0,5 m
28+28 (+16 mm trækrør)/125 mm	1,6	0,5 m

Trækrør 16 mm yderdiameter /12 mm inderdiameter

Temperatur og tryk

Max drifttryk:	10 bar
Max. (kortvarig) temperatur:	95°
Max kontinuerlig temperatur:	70°

Godkendelse PE-xa universal: KIWA 0318



PRODUKTOVERSIGT

Altech præ-isoleret fjernvarme dobbelt pex rør. 2X3X125 mm. KSR 16/125 Pex, 10bar 70gr.

BD nr. 08 7829.122 22 mm. 15 meter pr. rulle.

BD nr. 08 7829.222 22 mm. 25 meter pr. rulle.

BD nr. 08 7829.128 28 mm. 15 meter pr. rulle.

BD nr. 08 7829.125 25 mm. 15 meter pr. rulle.

BD nr. 08 7829.228 28 mm. 25 meter pr. rulle.