





Kælder afløb med højvandslukke - Drehfix - Ø 110

Til indvendig installation ifølge DS 432 - tillæg 1:2012



Sikring mod opstemning til indvendig installation eller i brønd

Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
<p>Ideal ved renovering!</p>   <p>Udsparring 320 x 190 mm</p>	<p>Kælder afløb "Drehfix" med eller uden dobbelt højvandslukke Fremstillet i ABS, Ø 110 Vandret 110mm udløb 2.5 gr. 1.8 l/sek. strømningshastighed</p> <p>Med udtagelig højvandslukke med to klapper hvoraf en klap kan tvangslukkes som nødlukning med håndkraft.</p> <p>Lev. med vandlås, højde 60 mm Med aftagelig slamfang og indbygget, højdejusterbar topstykke.</p> <p><input type="checkbox"/> Rist 150 x 190 mm Fremstillet i sort plast, med Easy Entry-funktion. Klasse K 3 (kan modstå belastninger op til maks. 300 kg). Installationsdybde (D) 210 - 240 mm.</p> <p>Ifølge EN 13564 Type 5.</p>  	Med dobbelt højvandslukke		
		Ø 110	154075016	5706979
		Uden dobbelt højvandslukke		
		Ø 110	100301340	-

+ Tilbehør

 	<p>Forhøjerstykke Fremstillet i sort plast H = 183 mm</p>	-	154075830	5706982
 	<p>Anbørings studser Fremstillet i sort plast Inkl. pakning</p>	Ø 50	154079150	5829237
		Ø 75	154079175	5829238
		Ø 110	154079180	5829239
 	<p>Hulsav med centerbor anvendes sammen med anbøringsstudser (154079XXX) Ø 50, 75, 110 (Savbladsholder Ø = 145 mm)</p>	-	100301181	-
	<p>Rottesikring i rustfri stål Passer til Den Universale og Drehfix gulv afløb med højvandslukke.</p>	-	110300300	-
<p>NY MODEL</p>  	<p>Reduktions stykke Ø 110/75 til varenumrene: 154072016, 154072046, 154075016, 100301334, 100301335, 100301340, 100301344</p>	Ø 75 / Ø 110	100301339	-

Sikring mod opstemning til udvendig installation