




Geberit gulv afløb til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm



Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til tætninger af samlinger
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Fliseopbygning gulv 2–40 mm
- Tætningsfilt præmonteret
- Tætningsfilt omkringliggende 10 cm, til at forbinde tætningssystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lydafsørmning og vandlås holder

Tekniske data

Afløbsydelse	0,8 l/s
Vandlåshøjde	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Tyndtlagspåsats
- Kamindsats
- Ristramme med udligningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.	d, \emptyset [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.050.00.1	155441512	50	13	9	9–20	4,2	30	35,8

- ❗ Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke.
- ❗ Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Tilbehør

- Geberit rist sammenskruet, 8 x 8 cm
- Geberit designrist "Circle", 8 x 8 cm
- Geberit designrist "Square", 8 x 8 cm