


Geberit PE reduktion excentrisk, kort



Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber

- UV-beständig

Tekniske data

Materiale

PE-HD

Artikel

Varenr.	VVS no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	184093249	50 / 40	50	40	0,5	8	3,7	3,5	2
363.558.16.1	184093254	56 / 40	56	40	0,8	8	3,7	3,5	2
363.561.16.1	184093255	56 / 50	56	50	0,3	8	3,7	3,5	2
364.558.16.1	184093261	60 / 40	63	40	1,2	8	3,7	3,5	2
364.561.16.1	184093262	60 / 50	63	50	0,7	8	3,7	3,5	2
364.566.16.1	184093266	60 / 56	63	56	0,4	8	3,7	3,5	2
365.558.16.1	184093272	70 / 40	75	40	1,8	8	3,7	3,5	2
365.561.16.1	184093273	70 / 50	75	50	1,3	8	3,7	3,5	2
365.566.16.1	184093278	70 / 56	75	56	1	8	3,7	3,5	2
365.571.16.1	184093274	70 / 60	75	63	0,6	8	3,7	3,5	2
366.561.16.1	184093287	90 / 50	90	50	2	8	3,7	3,5	2
366.566.16.1	184093292	90 / 56	90	56	1,7	8	3,7	3,5	2
366.571.16.1	184093288	90 / 60	90	63	1,3	8	3,7	3,5	2
366.576.16.1	184093289	90 / 70	90	75	0,8	8	3,7	3,5	2
367.558.16.1	184093305	100 / 40	110	40	3,4	8	3,7	3,5	2
367.561.16.1	184093306	100 / 50	110	50	2,9	8	3,7	3,5	2
367.566.16.1	184093300	100 / 56	110	56	2,6	8	3,7	3,5	2
367.571.16.1	184093307	100 / 60	110	63	2,2	8	3,7	3,5	2
367.576.16.1	184093308	100 / 70	110	75	1,6	8	3,7	3,5	2
367.581.16.1	184093309	100 / 90	110	90	0,9	8	3,7	3,5	2
368.561.16.1	184093315	125 / 50	125	50	3,6	8	3,7	3,5	2
368.566.16.1	184093314	125 / 56	125	56	3,3	8	3,7	3,5	2
368.571.16.1	184093316	125 / 60	125	63	2,9	8	3,7	3,5	2
368.576.16.1	184093317	125 / 70	125	75	2,3	8	3,7	3,5	2
368.581.16.1	184093318	125 / 90	125	90	1,6	8	3,7	3,5	2
368.586.16.1	184093319	125 / 100	125	110	0,7	8	3,7	3,5	2
369.586.16.1	184093327	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	184093328	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1		150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2