


Fernco Koblinger

- skaber tætte rørsamlinger




Til nyanlæg og reparationer

Universelle rørsamlinger

Godkendte løsninger

Bedre økonomi



Saml hurtigt og let to rør uanset materiale med verdens største program af fleksible koblinger.

Fordele:

- Tætner effektivt mod ind- og udsivning.
- Ekstra slidser i båndet giver større fleksibilitet og tæthed.
- Funktion og materiale er gennemtestet.

Effektiv installation:

- Stor fleksibilitet - altid tæt
- Kan monteres på få minutter
- Monteres på rørets spidsende og båndet tilspændes - enkel montage

Tætte samlinger mellem rørtyper af:

- Eternit
- Støbejern
- Glaseret ler
- Beton
- Stål
- Bly
- Plast
- M.fl.

Materiale:

Kobling: Thermoplast
Spændebånd til over jord: Rustfrit stål spændebånd serie 300
Spændebånd til i jord: Syrefast rustfrit stål spændebånd AISI 316

Temperatur:

Konstant 40° C.
Kortvarig 75° C.

Styrke:

Koblingerne har en levetid på ca. 100 år, såfremt de er korrekt monteret. De kan anvendes uden særlig beskyttelse.

Hurtig levering:

- Ingen ordrer er for små
- Special koblinger fremstilles i dimension efter ønske og kan leveres inden 24 timer.

Overalt i verden accepteret af rådgivere, kommunale myndigheder, VVS installatører og kloakmestre.

Fernco koblinger anvendes verden over til forskellige opgaver som samling af kloak-, dræn- og ventilationsrør såvel over jord, som i jord.

Koblingerne er fremstillet i robust thermoplast og er upåvirkede af jordbundsforholdene samt modstandsdygtige overfor kemikalier, UV-stråler og normalt forekommende kloakgasser.

Lige koblinger bruges til at forbinde ens størrelse rør af samme eller forskelligt materiale, f.eks. eternit, støbejern, glaseret ler, beton, stål, bly, plast m.fl.

Reduktions koblinger bruges til at forbinde forskellige størrelser rør af samme eller forskelligt materiale, f.eks. eternit, støbejern, glaseret ler, beton, stål, bly, plast m.fl.


Brugen af standard koblinger er en godkendt og økonomisk metode, til let og hurtigt at samle rør over og i jord.

Alle koblinger er mærket med varenummer, dimension, tolerance og rørmateriale.



GENNEMTESTET KONSTRUKTION

- Anvendes overalt i verden
- Kan anvendes under alle forhold
- Mange års erfaring underbygger beviset på kvalitet og styrke



SÅDAN BESTILLER DU:

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 14.30
Telefon +45 75 16 90 29
Fax +45 75 16 94 05

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde

BESØG VORES WEB SIDE

www.lhi.as
E-mail: info@lhi.as



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	Nm Bespænding	Vare nr.	Tun nr.
<p>D2</p> <p>D1</p>	<p>L 920-1 VVS Grå Lige koblinger - til montage over jord Fra 28 mm - 130 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som plast, rustfrit stål, støbejern og andre rørtyper der passer til koblingens tolerance.</p>	28-21	28-21	7	192543028	5260620
		38-30	38-30	7	192543038	5260621
		45-38	45-38	7	192543045	5260622
		58-50	58-50	7	192543058	5260623
		68-60	68-60	7	192543068	5260624
		85-75	85-75	7	192543085	5260625
		112-102	112-102	7	192543112	5260626
		122-112	122-112	7	192543122	5260627
		130-120	130-120	7	192543130	5260628

<p>D2</p> <p>D1</p>	<p>L 920-2 VVS Grå Reduktions koblinger - til montage over jord Fra 38 mm - 130 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som plast, rustfrit stål, støbejern og andre rørtyper der passer til koblingens tolerance.</p>	45-38	38-30	7	192543545	5260629
		58-50	38-30	7	192543558	5260630
		58-50	45-38	7	192543559	5260631
		85-75	58-50	7	192543585	5260632
		85-75	68-60	7	192543586	5260633
		112-102	45-38	7	192543612	5260634
		112-102	85-75	7	192543615	5260635
		122-112	112-102	7	192543622	5260636
		130-120	122-112	7	192543630	5260637


Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	B mm	Nm Bespænding	Vare nr.	Tun nr.
<p>D2</p> <p>B</p> <p>D1</p>	<p>L 920-1 VVS Lige koblinger - til montage over jord Fra 38 mm - 201 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som plast, rustfrit stål, støbejern og andre rørtyper der passer til koblingens tolerance.</p> <p>Alle koblinger er forsynet med spændebånd i rustfrit stål.</p>	38-32	38-32	60	7	192544038	5694921
		42-38	42-38	88	7	192544042	5971111
		51-40	51-40	88	7	192544051	5971112
		59-48	59-48	101	7	192544059	5694923
		63-50	63-50	88	7	192544062	5971113
		70-65	70-65	101	7	192544070	5694925
		88-75	88-75	101	7	192544088	5971114
		101-90	101-90	101	7	192544101	5694919
		115-98	115-98	101	7	192544115	5694927
		121-111	121-111	101	7	192544121	5694928
		127-118	127-118	101	7	192544127	5694929
		136-120	136-120	101	7	192544136	5694931
		142-136	142-136	101	7	192544142	5694932
		168-145	168-145	152	7	192544168	5694933
		176-165	176-165	152	7	192544176	5694934
		201-180	201-180	152	7	192544201	5694935



Ovenfor finder du de mest anvendte størrelser, som du kan have brug for i hverdagen. Har du behov for en størrelse, der ikke fremgår af tabellen - så kontakt venligst vores kundeservice på tlf. 7516 9029, så finder vi frem til den rigtige løsning.

Du kan se mere information om alle vores koblinger på www.lhi.as



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	B mm	Nm <small>Bespænding</small>	Vare nr.	Tun nr.	
 <p>L 920-2 Reduktions koblinger - til montage over jord Fra 32 mm - 187 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som plast, rustfrit stål, støbejern, glaseret ler og andre rørtyper med samme indvendig diameter, men forskellig udvendig diameter.</p> <p>Brugen af standard koblinger er en godkendt og økonomisk metode til let og hurtigt at samle rør over og i jord.</p> <p>* = der anvendes et indlæg</p> <p>Andre dimensioner kan leveres efter ønske.</p>		48-43	38-32	57	7	192544348	5694936	
			51-40	42-38	88	7	192544351	5971115
	50 plast / 32 stål	60-50	50-40	101	7	192544359	5694937	
		60-53	34-29	57	7	192544360	5694938	
		60-53	38-32	57	7	192544361	5694939	
	50 støbejern / 50 plast	63-50	51-40	88	7	192544363	5971116	
		70-65	60-50	101	7	192544063	5694924	
		88-75	51-40	101	7	192544388	5971117	
	75 plast / 50 stål	88-75	63-50	101	7	192544389	5971118	
	75 støbejern / 75 plast	88-75	76-65	101	7	192544077	5694926	
		101-90	95-85	101	7	192544401	5694940	
		115-98	51-40	101	7	192544415	5971119	
	110 plast / 50 støbejern	115-98	63-50	101	7	192544416	5971120	
	110 plast / 75 støbejern	115-98	88-75	101	7	192544417	5971121	
		123-110	84-75	101	7	*192544723	5694976	
	110 plast / 120 støbejern	123-110	115-98	101	7	192544423	5694941	
		123-110	118-110	101	7	192544424	5694942	
		127-118	115-104	101	7	192544427	5694943	
		133-125	84-75	101	7	192544433	5694944	
		136-120	115-98	101	7	192544436	5694945	
	142-136	115-98	101	7	192544442	5694946		
	143-136	115-98	101	7	192544443	5694947		
	146-138	88-75	101	7	192544446	5971122		
	150-136	84-75	101	7	*192544746	5694977		
	152-135	115-98	101	7	192544452	5694949		
	154-146	127-114	127	7	*192544752	5694978		
	155-135	138-126	127	7	*192544755	5694979		
	157-146	152-142	127	7	192544455	5694950		
160 plast / 120 støbejern	160-149	133-110	152	7	192544460	5694951		
	165-155	143-133	152	7	192544465	5694952		
	166-158	86-75	152	7	*192544466	5971123		
	168-145	115-98	152	7	192544468	5694953		
	174-162	162-149	152	7	192544474	5694954		
	175-163	123-110	152	7	192544475	5694956		
	176-165	147-136	152	7	192544476	5694957		
	178-168	110-97	152	7	192544478	5694958		
	178-168	133-127	152	7	192544479	5694959		
	184-175	133-127	152	7	192544484	5694960		
	184-175	177-165	152	7	192544485	5694961		
	187-177	115-98	152	7	192544487	5694962		



Alle koblingerne er forsynet med rustfrit stål spændebånd.



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	B mm	Nm Bespænding	Vare nr.	Tun nr.
  <p>Lige koblinger bruges til at forbinde ens eller forskellige rørmaterialer med samme indvendige diameter, med samme eller forskellig udvendig diameter.</p>	<p>L 920-1 Lige koblinger - til montage i jord Fra 38 mm - 395 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som beton, ler, stål, plast og på korrugerede rør som Terra, Optima, Pragma o.l.</p> <p>Alle koblinger leveres med spændebånd i syrefast rustfrit stål.</p> <p>Andre dimensioner kan leveres efter ønske.</p>	38-32	38-32	60	7	192545003	1601901
		42-38	42-38	88	7	192545004	5695006
		51-40	51-40	88	7	192545005	5695007
		63-50	63-50	88	7	192545006	5694990
		70-65	70-65	101	7	192545007	5694991
		88-75	88-75	101	7	192545008	5694992
		101-90	101-90	101	7	192545009	5718681
		115-98	115-98	101	12	192545010	5829154
		121-111	121-111	101	12	192545012	5695012
		127-118	127-118	101	12	192545016	5695050
		136-120	136-120	101	12	192545042	5829180
		142-136	142-136	101	12	192545023	5695055
		168-145	168-145	152	12	192545020	5829155
		176-165	176-165	152	12	192545058	5695061
		201-180	201-180	152	12	192545046	5829181
		204-184	204-184	152	12	192545037	5829187
		221-200	221-200	152	12	192545030	5829156
		237-208	237-208	152	12	192545039	5829192
		250-230	250-230	152	12	192545048	5829182
		267-245	267-245	152	12	192545040	5829157
269-254	269-254	152	12	192545089	5695073		
290-264	290-264	152	12	192545049	5829183		
320-300	320-300	152	12	192545092	5695074		
328-308	328-308	152	12	192545050	5829158		
342-318	342-318	152	12	192545052	5829193		
365-340	365-340	152	12	192545051	5829184		
388-366	388-366	152	12	192545102	5695078		
395-365	395-365	152	12	192545053	5829194		
	<p>L 920-4 LDC Special lige koblinger - til montage i jord Fra 400 mm - 2000 mm.</p> <p>Kan samle to rør med ens eller forskellig udv. diameter, på max. 25 mm.</p> <p>Materiale: Thermoplast Spændebånd: Syrefast rustfrit stål AISI 316.</p>	-	-	254	-	Producers efter opgave	-



Fra 400-500 mm bespændes med 7 Nm.



Fra 500-1000 mm bespændes med 12 Nm.



Fra 1000 mm bespændes med 20 Nm.




Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	B mm	Nm Bespænding	Vare nr.	Tun nr.
		51-40	42-38	88	7	192545155	5694994
		63-50	51-40	88	7	192545156	5694995
		75-65	60-50	101	7	192545157	5694996
		88-75	41-50	101	7	192545158	5694998
		88-75	63-50	101	7	192545159	5694999
	75 støbejern - 75 plast	88-75	76-65	101	7	192545018	5694993
		101-90	95-85	101	7	192545019	5718683
	100 støbejern - 50 plast	115-98	51-40	101	7	192545161	5695000
	110 plast - 50 støbejern	115-98	63-50	101	7	192545162	5695001
	110 plast - 65 støbejern	115-98	88-75	101	7	192545163	5695008
	123-114	84-75	101	7	*192545723	5695142	
100 støbejern - 110 plast	123-114	115-98	101	12	192545013	5695048	
	124-118	118-110	101	12	192545014	5695049	
	127-118	115-104	101	12	192545015	5718682	
	133-125	84-75	101	12	192545017	5695052	
10 ler -110	136-120	115-98	101	12	192545060	5829159	
	140-131	87-75	101	12	192545021	5695053	
	142-136	115-98	101	12	192545022	5695054	
	143-136	111-100	101	12	192545024	5695056	
	146-136	84-75	101	12	*192545746	5695144	
	146-138	88-75	101	12	192545172	5695009	
10 beton - 110	152-135	115-98	101	12	192545110	5829166	
	152-146	127-114	127	12	*192545752	5695145	
10 beton - 10 ler	155-135	138-126	127	12	192545035	5829185	
10 beton - 10 beton	155-146	152-140	127	12	192545029	5829190	
	165-155	133-127	152	12	192545031	5695057	
	165-155	143-125	152	12	192545032	5695058	
	166-158	88-82	152	12	*192545182	5695011	
	168-145	84-75	152	12	*192545768	5695146	
160 - 110	168-145	115-98	152	12	192545065	5829160	
	174-162	162-149	152	12	192545055	5695013	
	175-168	123-110	152	12	192545056	5695059	
	176-165	147-136	152	12	192545057	5695060	
	178-168	110-101	152	12	192545061	5695062	
	178-168	133-125	152	12	192545062	5695014	
	184-175	133-127	152	12	192545063	5695063	
	184-175	177-165	152	12	192545064	5695064	
	187-177	111-101	152	12	192545066	5695065	
	190-177	147-139	152	12	*192545790	5695147	
15 ler - 160	193-175	168-145	152	12	192545070	5829161	
	199-187	111-101	152	12	192545071	5695066	
	199-187	137-127	152	12	*192545799	5695148	
	199-187	140-133	152	12	*192545800	5695149	
	199-187	162-152	152	12	192545074	5695067	
	221-200	110-101	152	12	*192545816	5695151	
15 beton - 160	221-200	168-145	152	12	192545120	5829167	
	232-216	169-159	152	12	*192545832	5695152	
15 beton - 15 ler	236-206	186-165	152	12	192545036	5829186	
15 beton - 160	236-210	162-147	152	12	*192545128	5829168	
15 beton - 15 beton	236-210	219-198	152	12	192545038	5829191	

L 920-2 Reduktions koblinger
- til montage i jord
Fra 38 mm - 236 mm

Anvendes på alle glatte rør som beton, ler, stål og plastrør og på korrugerede rør som Terra, Optima, Pragma o.l.
Alle koblinger leveres med spændebånd i syrefast rustfrit stål.


* = der anvendes et indlæg

Andre dimensioner kan leveres efter ønske.



Reduktions koblinger bruges til at forbinde forskellige størrelser rør af forskelligt eller ens materiale, som eternit, støbjern, glaseret ler, beton, stål, bly, plast m.fl.

Brugen af standard koblinger er en godkendt og økonomisk metode til let og hurtigt at samle rør over og i jord.



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	B mm	Nm Bespænding	Vare nr.	Tun nr.
 <p>L 920-2 Reduktions koblinger - til montage i jord Fra 139 mm - 421 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som beton, ler, stål og plastrør og på korrugerede rør som Terra, Optima, Pragma o.l.</p> <p>Alle koblinger leveres med spændebånd i syrefast rustfrit stål.</p> <p>* = der anvendes et indlæg</p> <p>Andre dimensioner kan leveres efter ønske.</p>		241-228	146-139	152	12	*192545841	5695153
		241-228	162-152	152	12	192545075	5695068
		241-231	182-177	152	12	192545076	5695070
		247-231	170-160	152	12	192545079	5695071
		247-235	233-222	152	12	192545081	5695072
	20 ler - 200	250-220	221-200	152	12	192545080	5829162
		263-247	219-200	152	12	*192545865	5695153
		263-250	160-152	152	12	*192545863	5695154
		263-250	200-184	152	12	*192545864	5695155
		279-260	210-197	152	12	*192545879	5695157
		279-260	225-213	152	12	*192545880	5695158
	20 beton - 200	289-260	221-200	152	12	*192545130	5829169
	23 ler - 250	289-260	275-250	152	12	*192545090	5829163
		321-300	213-200	152	12	*192545921	5695159
		321-300	267-250	152	12	*192545922	5695160
		323-300	242-230	152	12	*192545923	5695161
		323-300	267-250	152	12	192545093	5695075
		323-300	273-264	152	12	*192545924	5695162
	25 ler - 250	325-300	269-250	152	12	*192545091	5829164
	25 beton - 250	339-319	250-240	152	12	*192545140	5829170
25 beton - 23 ler	339-319	285-270	152	12	*192545043	5829188	
25 beton - 25 ler	339-319	325-295	152	12	192545044	5829189	
	365-339	266-250	152	12	*192545965	5695163	
	365-339	295-283	152	12	*192545966	5695099	
30 ler / beton - 315	371-330	325-305	152	12	192545100	5829165	
	377-355	279-267	152	12	*192545977	5695100	
	377-355	342-324	152	12	192545101	5695076	
	421-391	325-305	152	12	*192545980	5695102	
	421-400	266-250	152	12	*192545982	5695103	
30 beton - 315	421-405	325-305	152	12	*192545150	5829171	
 <p>L 920-4 Special reduktions koblinger - til montage i jord Fra 400 mm - 2000 mm</p> <p>Kan samle to rør med forskellig udv. diameter på max125 mm.</p> <p>Materiale: Thermoplast Spændebånd: Syrefast rustfrit stål AISI 316.</p>	-	-	254	-	Producers efter opgave	-	




Fra 400-500 mm bespændes med 7 Nm.



Fra 500-1000 mm bespændes med 12 Nm.



Fra 1000 mm bespændes med 20 Nm.



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	D1 mm	D2 mm	B mm	Nm <small>Bespænding</small>	Vare nr.	Tun nr.
<p>L 920-3 Ultra 1 koblinger - til montage i jord Fra 184 mm - 570 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som beton, ler, stål og plastrør.</p> <p>Alle koblinger leveres med spændebånd i syrefast rustfrit stål.</p> <p>* = indlæg medfølger som reduktion</p> <p>Fra Ø100 - 300 mm på ler- og betonrør.</p> <p>Andre dimensioner kan leveres efter ønske.</p> <p>Her ses en kobling, monteret på et Ultra/lerrør.</p>	L 920-3 Ultra 1 koblinger - til montage i jord Fra 184 mm - 570 mm	204-184	200 ultra 1	152	12	192545215	5829172
	221-200	200 ultra 1	152	12	192545245	5829176	
	236-210	200 ultra 1	152	12	192545246	5829177	
	250-220	200 ultra 1	152	12	192545219	5695016	
	267-235	250 ultra 1	152	12	192545220	5829173	
	289-260	200 ultra 1	152	12	*192545221	5718684	
	289-260	250 ultra 1	152	12	*192545250	5829174	
	325-300	250 ultra 1	152	12	*192545224	5695017	
	328-295	315 ultra 1	152	12	192545225	5829175	
	339-319	250 ultra 1	152	12	*192545254	5695018	
	339-319	315 ultra 1	152	12	192545255	5829178	
	371-330	315 ultra 1	152	12	192545270	5695021	
	421-405	315 ultra 1	152	12	192545256	5718685	
	430-400	400 ultra 1	254	12	192545257	5695019	
	570-532	560 ultra 1	254	12	192545258	5695020	
<p>L 920-3 Ultra 2 koblinger - til montage i jord Fra 204 mm - 540 mm</p> <p>Anvendes på alle glatte rør som beton, ler, stål og plastrør.</p> <p>Alle koblinger leveres med spændebånd i syrefast rustfrit stål.</p> <p>* = indlæg medfølger som reduktion</p> <p>Fra Ø100 - 300 mm på ler- og betonrør.</p> <p>Andre dimensioner kan leveres efter ønske.</p> <p>Her ses en kobling, monteret på et Ultra/lerrør.</p>	L 920-3 Ultra 2 koblinger - til montage i jord Fra 204 mm - 540 mm	204-184	200 ultra 2	152	12	192545315	5695022
	221-200	200 ultra 2	152	12	192545345	5695027	
	236-210	200 ultra 2	152	12	192545346	5695029	
	250-220	200 ultra 2	152	12	192545319	5695023	
	267-235	250 ultra 2	152	12	192545320	5695024	
	289-260	200 ultra 2	152	12	*192545321	5718686	
	289-260	250 ultra 2	152	12	*192545350	5695030	
	325-295	250 ultra 2	152	12	*192545324	5695025	
	328-295	315 ultra 2	152	12	192545325	5695026	
	339-319	250 ultra 2	152	12	*192545354	5695031	
	339-319	315 ultra 2	152	12	192545355	5695032	
	371-330	315 ultra 2	152	12	192545370	5695037	
	421-405	315 ultra 2	152	12	192545356	5695033	
	420-408	450 ultra 2	254	12	192545357	5695034	
	540-505	450 ultra 2	254	12	192545358	5695035	

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Dimension mm	Antal ringe pr. sæt	Vare nr.	Tun nr.
<p>Indlæg til Ultra 1 PVC - til montage i jord Fra 200 mm - 560 mm</p>		200	2	192546220	5829199
		250	2	192546225	5829200
		315	2	192546232	5829201
		400	2	192546240	5829202
		560	2	192546256	5829203
<p>Indlæg til Ultra 2 PP - til montage i jord Fra 200 mm - 560</p>		200	2	192546221	5695042
		250	2	192546226	5695043
		315	2	192546233	5695045
		450	3	192546246	5695046
		560	2	192546257	5695047

Koblinger med stor diameter

Ideel til reparation, ændringer eller sanering af spildevands- og ventilationsrør med stor diameter.

Koblingen er let at montere og giver en helt tæt forbindelse. Den er konstrueret til alle almindelige rørmaterialer.

Ved bestilling af serie L 920-4 koblinger:

- skal den udvendige diameter på begge rør angives i mm.

Se skema nedenfor.



Dimensionsskema for LER - BETON OG UPOROL RØR 100 - 1000MM


Betegnelse	Beton DS 400 Udv. mål mm.	GT beton Udv. mål mm.	IG beton Udv. mål mm.	Euro beton Udv. mål mm.	Lerrør Udv. mål mm.	UPOROL spidsende Udv. mål mm.
10	140	148	-	-	131	-
12½	-	-	-	-	159	-
15	198	206	216	226	186	-
20	256	264	274	284	242	-
22½	-	-	-	-	280	-
25	214	324	334	344	296	-
30	370	388	408	420	355	-
35	424	-	-	-	404	-
40	480	516	544	540	486	438
45	540	-	-	-	-	-
50	600	644	680	666	581	539
55	660	-	-	-	-	-
60	720	768	814	800	690	645
70	842	894	840 på spidsenden	850 på spidsenden	-	749
80	962	1018	940 på spidsenden	966 på spidsenden	-	851
90	1084	1140	1050 på spidsenden	1080 på spidsenden	-	976
100	1204	1262	1196 på spidsenden	1196 på spidsenden	-	1075

Målene må kun betragtes som vejledende.


Test- og endepropper, Momentnøgler




Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Dimension mm	Vare nr.	Tun nr.
	<p>L 920-1 Qwik caps fleksible test og endepropper</p> <p>Anvendes på alle afløbs-, spildevands- og udluftningsrør for permanent eller midlertidig afpropning over eller i jord. Kan klare høje tryk ved test pga. udformningen og minimeret udspilning.</p> <p>Hurtig og let at montere og kan anvendes gang på gang.</p>	50-40	192819040	5694980
		63-50	192819050	5694981
		89-75	192819075	5694982
		140-105	192819100	5694983
		146-143	192819130	5694984
		162-150	192819160	5694985
		220-200	192819200	5694986




Testprop



Permanent prop





Renseprop



Ved montage påsættes proppen rørenden og spændes til med 7 Nm.

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Bemærk	Vare nr.	Tun nr.
	TW 100 Momentnøgle	7 Nm	192546870	5829198
	TW 1200 Momentnøgle m/ 8 mm 3/8 top	12 Nm	192546912	5829179
	TW 50 Skruetrækker - med 8 kantet hoved	-	192546948	5718687
	T 18 Løs top 8 mm 3/8 top	Kort model Lang model	192546938 192546939	5829196 5829197



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	diameter min. mm	diameter max. mm	Vare nr.	Tun nr.
	<p>Rustfrit stålband 6-8 Nm.</p> <p>Spændebånd i 300-serien - MD er korrosionssikrede og fremstillet i rustfrit stål.</p> <p>Det låsbare skruehus og båndet giver en optimal tæthed.</p>	34	57	MD57-34SHA	-
		50	70	MD70-50SHA	-
		53	83	MD83-53SHA	-
		70	95	MD95-70SHA	-
		84	114	MD114-84SHA	-
		97	127	MD127-97SHA	-
		106	136	MD136-106SHA	-
		116	146	MD146-116SHA	-
		125	155	MD155-125SHA	-
		138	178	MD178-138SHA	-
		157	197	MD197-157SHA	-
		170	210	MD210-170SHA	-
		182	222	MD222-182SHA	-
		195	235	MD235-195SHA	-
		208	248	MD248-208SHA	-
		233	273	MD273-233SHA	-
		246	286	MD286-246SHA	-
		258	298	MD298-258SHA	-
			<p>Rustfrit stålband 10-13 Nm.</p> <p>Spændebånd i 316-serien - HD er korrosionssikrede og fremstillet i syrefast rustfrit stål.</p> <p>Det låsbare skruehus og båndet giver en optimal tæthed.</p>	57	105
70	118			HD118-70SHA	-
83	130			HD130-83SHA	-
110	145			HD145-110SHA	-
130	165			HD165-130SHA	-
145	180			HD180-145SHA	-
160	195			HD195-160SHA	-
175	210			HD210-175SHA	-
180	230			HD230-180SHA	-
200	250			HD250-200SHA	-
230	280			HD280-230SHA	-
265	315			HD315-265SHA	-
300	350			HD350-300SHA	-
340	405			HD405-340SHA	-
450	355			HD450-355SHA	-



Skab tætte rørsamlinger!

- til nyanlæg og renovering...

Fleksible koblinger til alle formål

Saml hurtig og let to rør uanset materiale med verdens største program af fleksible koblinger. Fernco er førende på markedet i design og produktion af fleksible koblinger, som anvendes til samling af trykløse rør overalt i verden.

Fernco koblinger distribueres via VA Grossister og udvalgte trælasthandlere i Danmark. Lauridsen A/S blev grundlagt i 1991 og har specialiseret sig i at løse de opgaver, der opstår, når der arbejdes med trykløse rørsystemer i og over jord.

Koblingerne er fremstillet i robust thermoplast. De er upåvirkede af jordbunds-forholdene og modstandsdygtige over for kemikalier, UV-stråler og normalt forekommende kloakgasser. De anvendes til forskellige opgaver som samling af ventilations-, kloak- og drænrør.

Fernco special koblinger kan leveres indenfor 24 timer.

