

Ny serie af SAMLETANKE

WaterCare er klar med en ny serie af samle-
tanke med **meget lav gravedybde**.

Samletankene fås med et volumen på hhv.
3,3 m³ og 5 m³ og støbes i slagfast PE.


Samletankene er yderst **stærkt konstrueret**
og har en meget lav gravedybde.

Herudover er de **lette at håndtere** pga.
meget lav vægt samt det at der er indstøbte
løfteøjer.


Samletanken fås enten med opføringsrør
(Ø500/540) eller med tømmerør (Ø160).

Tåler grundvand til terræn.

Tankens indløb kan placeres højere/lavere
efter ønske.



3.300 L



5.000 L

Stærk
konstruktion

Tåler
grundvand
til terræn

Lav
gravedybde

WaterCares nye 5 m³ tank har
markedets laveste gravedybde
- sammenlignet med andre rotationsstøbte 5m³
plasttanke på markedet.

Produkt oversigt

Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares samletanke. Tankene leveres med 0,5 m opføringsrør (Ø500/540 mm) som standard. Alle mål er i mm.

Volu- men	Varenr.	Beskrivelse	Bund tank til bund indløb	Læng- de	Bred- de	Højde inkl. op- føringsrør	Ind- løb
1.200 L	223193174	WaterCare rotationsstøbt samletank	800	2400	900	1580	Ø110
2.500 L	223193175	WaterCare rotationsstøbt samletank	882	2240	2240	1780	Ø110
3.300 L	223193177	WaterCare rotationsstøbt samletank	1080	2300	2300	1820	Ø110
4.300 L	223193176	WaterCare rotationsstøbt samletank	1350	3220	1250	2080	Ø110
5.000 L	223193178	WaterCare rotationsstøbt samletank	1150	3100	2500	1820	Ø110
7.000 L	225007000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	4000	1730	2400	Ø110
10.000 L	225010000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	5500	1730	2400	Ø110
13.000 L	225013000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	7000	1730	2400	Ø110
16.000 L	225016000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	8500	1730	2400	Ø110
19.000 L	225019000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	10000	1730	2400	Ø110
22.000 L	225022000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	11500	1730	2400	Ø110
25.000 L	225025000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	13000	1730	2400	Ø110
28.000 L	225028000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	14500	1730	2400	Ø110
31.000 L	225031000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	16000	1730	2400	Ø110

Tilbehør

223196863	WaterCare dæksel i PE til gående last (DS124 Kl. A15). Passer til 223193174 - 223193178.
223196860	WaterCare skruelåg. Passer til 225007000 - 225031000.
223196900	VA-alarm (højvandsalarm). Mulighed for batteridrift eller tilslutning af transformer. Med niveauvippe. Inkl. 5 m kabel
223193862	Kulfiltersæt. Ø75 bøjning med monteret kulfilter og Ø110 overgangsmuffe. Fjerner lugtgener fra udluftning af tanken