

Unipak

WHITE



PRODUKTBESKRIVELSE:

UNIPAK White er en lys grå, ikke-hærdende, højviskøs paksalve baseret på forsæbede vegetabiliske fedtsyrer, naturligt forekommende mineraler, viskositetsregulerende olier og vand.

UNIPAK White paksalve anvendes sammen med pakgarn.

TEKNISKE EGENSKABER:

- Til drikkevandsinstallationer, koldt- og varmtvandsinstallationer samt lavtryksdamp (maks. 130°C og 8 bar).
- Fuldkommen tætte gevindsamlinger.
- Ingen pletter/"sorte fingre".
- Let og simpel samling.
- Let adskillelse/demontering.
- Rørsamlinger forbliver tætte ved tilbageskruing - i modsætning til fx. gevindtape - hvilket giver stor fleksibilitet i forbindelse med justering af rørsamlingerne.
- Maks. temperatur: 130°C.
- Maks. tryk: 8 bar.

GODKENDELSE:

- UNIPAK White paksalve er GODKENDT TIL DRIKKEVAND af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:



Godkendelse nr: 06/00003

BRUGSANVISNING:

- Gevindet påføres pakgarn - jævnt og tæt i sammenskruiningsretningen i gevindets fulde udstrækning.
- Påfør hele det pakkede gevind en passende mængde UNIPAK White paksalve i et jævnt lag.
- Skru sammen og anlægget kan tages i brug.
- Aftør evt. overskydende paksalve med en klud e.l.

EMBALLERING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g. plasttube	(24 stk./krt.)	5100025	271351525	3839295	9508012	3265271
360 g. plastbæger	(12 stk./krt.)	5100036	271351536	3839294	9508011	3265272

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.