



# PREFA SPECIAL KLÆBESET

## TEKNISK INFORMATION

PREFA Special klæbeset er en unik MS-polymer baserede og permanent elastisk fugemasse med klæbende egenskaber. Produktet er velegnet til limning og forsegling og tilvejebringer god adhæsion til mange almindelige overflader såsom metal, plast, gummi og glas. Det er meget hurtige til at danne en hud, hurtig hærdning, og yderst fleksible.

PREFA Special klæbeset indeholder ingen opløsningsmidler, så limet eller forseglet område er ikke omfattet af svind eller revnedannelse. Produktet indeholder heller ikke isocyanater.

Det kan nemt overmales med næsten alle moderne male system, selv vådt-i-vådt, og dermed spare en enorm mængde tid.

**BASE:** Silan modificerede polymerer

**SAMMENHÆNG:** Pasty

**HÅRDHED:**  $\pm 40$  (Shore A)

**FORLÆNGELSE VED BRUD (%)**:  $\pm 340\%$  (ifølge DIN 53504)

**FORSKYDNINGSTYRKE**:  $1,10 \text{ N} / \text{mm}^2$  (volgens DIN 53283)

**TEMPERATURBESTANDIGHED**:  $-40^\circ \text{C}$  til  $100^\circ \text{C}$  UV

**VANDTÆTHED**: god

**ACID MODSTAND**: Moderat

**PROCENT AF FASTE STOFFER**: 100%

**ANVENDELSE BETINGELSER**: Minimum  $5^\circ \text{C}$

**FORBEHANDLING**: Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Rengør overflader med PREFA Adhesive Cleaner under hensyntagen til PREFA ansøgning retningslinjerne for.

**PÅFØRINGSMÅDE**: Påfør direkte fra patronen ved hjælp af en limpistol. Ved limning, deltag delene sammen inden for 10 minutter.

Detaljeret oplysninger kan findes i brugsanvisningen brochure for PREFA Special Limning Set.

**HUD STIFTELSE**:  $\pm 10$  minutter

**HÆRDETID**:  $\pm 3 \text{ mm}$  i 24 timer

**MAXIMUM FÆLLES BREDDE**: 15 mm

**PAINTABILITY**: Passer til næsten alle moderne maling eller coating systemer. Kan sprayes vådt-i-vådt efter 10 minutter ved anvendelse af næsten enhver belægning systemet, med nogen forsinkelse i tørring. Hvis du ønsker at male med alkydmalinger, tilsættes 20% 2K hærder. Hvis du ønsker at sprøjte med 2K lak efter 4 timer, derefter anvende en plastik primer først. På grund af det enorme udvalg af maling typer på markedet, er det bedst at teste malingen før hånd.

**RENGØRING AF HÆNDER**: For eksempel med Innotec Safe Hand Clean Plus og vand

**RENGØRING AF MATERIALER**: PREFA Adhesive Cleaner

**OPBEVARINGSBETINGELSER**: Opbevares køligt og tørt

**CE-CERTIFICERING**: PREFA Special Limning er et produkt med CE-mærket i overensstemmelse med forordning (EU) 305/2011!

**DENSITET**:  $\pm 1600 \text{ kg} / \text{m}^3$

**OPLØSNINGSMIDLER**: ingen opløsningsmidler

**TRÆKSTYRKE**:  $\pm 1,60 \text{ N} / \text{mm}^2$  (ifølge DIN 53504)

**MODUL**:  $\pm 0,90 \text{ N} / \text{mm}$  (ved 100% forlængelse) (iflg. DIN 53504)

**ELASTIC RECOVERY**:  $\pm 70\%$

**MODSTAND**: God. Mindre ændring i farve kan forekomme.

**OPLØSNINGSMIDDEL RESISTENS**: Moderat

**SLUMP MODSTAND (KONSTANS)**: God

**SVIND**:  $\pm 4\%$

**TYPE AF OVERFLADE**: Metal, plast, glas og træ

**KLÆBEFRI**:  $\pm 4$  timer

**MINIMUM FUGE BREDDE**: 4 mm

**MAKSIMAL FOR RETTIDIGT DEFORMATION**: 20%

**HOLDBARHED**: 12 måneder i original, uåbnet emballage

**TYPE BATCHCODE**: G

### EGENSKABER:

- Ingen opløsningsmidler.
- Ingen isocyanater.
- Lugtfri.

- Kan sprayes / malet over med det samme med næsten alle moderne lak. 290 ml
- Perfekt vedhæftning.
- krymper eller revner ikke.

Dette tekniske info ark erstatter alle tidligere versioner. Alle oplysninger er leveret uden forpligtelser og baseret på vores nuværende viden og erfaring med produktet under normale forhold. I praksis kan de opgivende oplysningerne på ingen måde erstatte de tests, der skal udføres før første anvendelse af produktet. Kun forudgående prøvning af produktet kan bevise, om produktet er faktisk egnet til tilsigtede anvendelse (eller ikke). Således kan vi ikke acceptere noget ansvar, hvis vores produkter ikke anvendes i overensstemmelse med rådgivningen. Hvis produktet ikke opfylder kvalitetskravne, vil vi kun refundere op til et maksimum af købsprisen for produktet. Vi påtager sig intet ansvar overhovedet, og under ingen omstændigheder ansvarlig for skader eller følgeskader som følge af brugen af produktet. For information om sikker anvendelse og opbevaring, henvises til sikkerhedsdatabladet af den pågældende vare. Ved brug af dette produkt, skal du følge PREFA monterings anvisningerne samt alle nuværende tekniske standarder og gældende sikkerhedsbestemmelser.