

Teknisk datablad

Produktinformation

PERFORM® Flexibel inddækning er et miljøvenligt inddækningsmateriale, der anvendes til inddækninger på tage. Materialet behandles og monteres på samme måde som bly, men samlinger vulkaniseres med PERFORM Klæber, der leveres i patroner.

Generelle Data

PERFORM® Flexibel inddækning er en komposit bestående af et strækmetalgitte af aluminium, som er støbt ind i en silanmodificeret polymergummi.

| | |
|--------------|---|
| Tykkelse | 2,1 mm -0,1/+0,3mm (*) |
| Vægtfylde | Gennemsnitlig vægtfylde 1710 kg/m ³ svarende til 3,9 kg/m ² |
| Leveringsmål | Ruller leveres som standard i 4 meters længde og flere forskellige bredder. Tolerancen på bredde- og længdemål er +/- 5 mm |
| Farver | PERFORM® Flexibel inddækning leveres valgfrit i enten grå (RAL 7037), antracitgrå (RAL 7043), sort (RAL 9011), rød (RAL 8012) eller brun (RAL 8019) |

(*)Pladerne måles med mikrometerskrue, 0-25 mm, 16 timer efter produktion. Der gøres opmærksom på, at pladetykkelsen nemt ændres ved forarbejdning. Garantierne på PERFORM® er fortsat gældende, når tykkelsen efter forarbejdning er mindre end tolerancen.

Tekniske data

| | |
|------------------|---|
| Temperatur | Beständig ved temperaturer mellem -40 °C og +90 °C |
| UV og Ozon | PERFORM® Flexibel inddækning er UV- og ozonbestandig |
| Vejrbestandighed | Er ældnings- og vejrbestandig |
| Opløselighed | Uopløselig i vand |
| Tæthed | PERFORM® Flexibel inddækning er vandtæt |
| Garanti | Perform A/S yder 20 års garanti på PERFORM® Flexibel inddækning |

OBS! Sker der afvanding fra kobber eller bitumen (tagpap) til PERFORM®, skal PERFORM® overfladen påføres FlashSeal. Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien.

Sikkerhed og miljø

| | |
|--------------------|---|
| Sundhedsfareklasse | Ingen |
| Brandfareklasse | Polymer: B2 (EN 13501-1) Aluminium: Ingen |
| Miljømærkning | Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B) Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale – Ingen miljømærkning |