

Uponor Capsula 20

Uponor Capsula gulvvarmekassette m/isol.

Selvbærende kassette med isolering og varmefordelingsplader. Spor til Uponor Comfort Pipe PLUS-rør 20 x 2. Træbjælkelag med c/c 600 mm. Længde 1155, bredde 545, højde 35 mm. Ved montage af kassetten kan man med fordel anvende Uponor Capsula montage skabelon.

Materialeforbrug 1,1 stk/ m².

VVS nr	Art. nr	ND	l	b	h	A
		-	mm	mm	mm	m ²
33.9202.205	1034362	34	1155	545	35	0,63

Uponor Capsula selvbær. varmeford.plade


Aluminium 0,6 mm. Spor til Uponor Comfort Pipe PLUS-rør 20 x 2 mm. Træbjælkelag c/c 600 mm. Længde 1150 mm, bredde 530 mm (excl. stålband). Knækanvisning med hhv. 380 mm og 770 mm deling. Materialeforbrug ca. 1,1 stk/m².

VVS nr	Art. nr	ND	l	b	h	A
		-	mm	mm	mm	m ²
33.9202.005	1034361	30	1170	535	55	0,61

Uponor Capsula montage skabelon

Montage skabelon til udlægning af Uponor Capsula gulvvarmekassette, anvendes til montage i træbjælkelag for at opnå den korrekte afstand


VVS nr	Art. nr	b	h
		mm	mm
	1034364	70	35



Beskrivelse	Mængde	enhed
Uponor Capsula gulvvarmekassette m/isol. 20mm 1155x545x34mm	60	stk



Beskrivelse	Mængde	enhed
Uponor Capsula selvbær. varmeford.plade 20mm 1150x530x30mm	10	stk



Beskrivelse	Mængde	enhed
Uponor Capsula montage skabelon 35x70mm	1	stk