

Tekniske data for Milton HighLine



Mål	Kedler	VVB
Højde [mm]	840	840
Bredde [mm]	440	440
Dybde [mm]	350	368

Milton HighLine

Kedeltype:	Milton HighLine 14	Milton HighLine 24	Milton HighLine 24 Combi
Mål (h×b×d) [mm]:	840×440×350	840×440×350	840×440×350
Ydelse [kW]:	2,9-14	6,6-23,8	6,6-23,8
Ydelse varmt vand maks. [kW]:	15,8	30	30
Varmt vand $\Delta = 35^\circ \text{C}$ [l/min.]:	–	–	12
Energimærke kedel:	A	A	A
Energimærke el-forbrug:	A	A	A
Vægt [kg]:	43	43	44
Godkendelse:	CE-0085BU0450	CE-0085BU0450	CE-0085BU0450
Varmtvandsbeholder:	Milton HighLine	Hvis der ønskes samme dybde på kedel og varmtvandsbeholder, skal der monteres en distanceramme (ekstra tilbehør).	
Mål (h×b×d):	840×440×368		
Varmtvandsvolumen [l]:	65		
Vægt [kg]:	47		

Forhandler:

Milton

Milton A/S
Kornmarksvej 8-10 · 2605 Brøndby
Telefon 4697 0000 · Telefax 4697 0001
milton@milton.dk · www.milton.dk

Milton HighLine 14, 24 og 24 Combi



Milton HighLine kondenserende gaskedel



Varme i stilrent design

Problemfri varme

Den pålidelige Milton HighLine kondenserende gaskedel passer sig selv. Sammen med den indbyggede vejrkompenenserende varmestyring sørger kedlen selv for, at der altid er den korrekte temperatur i huset.

Spar penge på varme og el

Milton HighLine gaskedlerne har opnået 3 A-mærker for energiforbrug, el-forbrug og miljø. Dette sikrer den laveste udgift til gas og el – og samtidig skånes miljøet.

A Kedel

A El-forbrug

A Miljø

4 års garanti

Milton HighLine har ud over de normale 2 års garanti yderligere 2 års garanti på kedlens komponenter, undtagen sliddele (*).

Vælg din HighLine kedel

Milton HighLine leveres i 3 modeller: 14 kW, 24 kW og som Combi model med indbygget varmtvandsproduktion. De to førstnævnte kedler kan kombineres med en 65 liters varmtvandsbeholder i matchende design (se stort billede).

Combi modellen kan vælges, hvis pladsen er trang, eller hvis der er behov for en jævn varmtvandsproduktion, da Combi modellen kan levere 40 grader varmt vand i ubegrænset tid.

Milton HighLine 24 Combi



(*): Garantien forudsætter, at kedlen er serviceret efter fabrikantens forskrifter.