







Taginddækning 0° Type TID




Taginddækning TID-0 er udført i galvaniseret plade og medfølgende rørkrave i galvaniseret plade. Kan bruges til taghældning fra 0° til 5°.

Taginddækningen type TID-GR er udført i miljø inddækning og medfølgende rørkrave i galvaniseret. Miljø inddækningen kan let formes efter taget. Den medfølgende krave spændes tæt til røret, og fuges.

TID - GR - Ø1


- Diameter
- 0: fra 0° til 5°
 - 20: fra 5° til 32°
 - 40: fra 33° til 45°
 - 55: fra 46° til 65°



0° - 5°



5° - 32°



33° - 45°



46° - 65°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	480	480	107	0°- 5°
100	500	500	107	0°- 5°
125	525	525	107	0°- 5°
160	560	560	200	0°- 5°
200	200	200	200	0°- 5°
250	750	750	200	0°- 5°
315	815	815	200	0°- 5°
400	900	900	200	0°- 5°
500	1000	1000	200	0°- 5°
630	1130	1130	200	0°- 5°
710	1210	1210	200	0°- 5°
800	1300	1300	200	0°- 5°
1000	1500	1500	200	0°- 5°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	600	535	107	5-32°
100	610	560	107	5-32°
125	630	585	107	5-32°
160	810	760	200	5-32°
200	850	800	200	5-32°
250	910	850	200	5-32°
315	970	920	200	5-32°
400	1065	1010	200	5-32°
500	1170	1110	200	5-32°
630	1310	1250	200	5-32°
710	1400	1250	200	5-32°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	625	550	107	21-40°
100	650	570	107	21-40°
125	680	600	107	21-40°
160	875	780	200	21-40°
200	930	825	200	21-40°
250	1000	880	200	21-40°
315	1080	950	200	21-40°
400	1190	1050	200	21-40°
500	1320	1160	200	21-40°
630	1490	1250	200	21-40°
710	1600	1400	200	21-40°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	700	565	107	46-65°
100	740	590	107	46-65°
125	790	625	107	46-65°
160	1030	815	200	46-65°
200	1110	865	200	46-65°
250	1205	930	200	46-65°
315	1250	1110	200	46-65°
400	1500	1115	200	46-65°
500	1710	1350	200	46-65°