

ITA-U og ITI-U er taghætter uden inddækning.

ITA-U og ITI-U er taghætter konstrueret således, at der er minimalt tryktab.

Taghætterne er udført i galvaniseret plade, sortlakeret og er kondens- og lydisoleret med 50 mm mineraluld.

ITA-U er med lodret luftafkast og indbygget overtryksspjæld.

ITI-U er med vandret luftind-tag.



ITA-U  
uden inddækning



ITI-U  
uden inddækning



TID - IT  
løs taginddækning

Eksempel: ITA-160-900-U, afkasthætte Ø160 mm, længde 900mm, uden inddækning.  
TID-IT-160-5-32, løs taginddækning Ø160mm, indstillelig fra 5-32°grader

Inddækning\*

Eksempel: TID-IT-160-9 indstillelig fra 0 til 9 grader. Taghældning skal være 5°  
TID-IT-160-9-G-S med sort galv. indd.  
TID-IT-160-532 indstillelig fra 5 til 32 grader  
TID-IT-160-3345 indstillelig fra 33 til 45 grader  
ITA-160-900-U, afkasthætte Ø160 mm, længde 900mm, uden inddækning.  
TID-IT-160-532, løs taginddækning Ø160mm, indstilling fra 5-32°grader

## Taginddækning TID - IT

TID - IT er en løs taginddækning i Sabetoflex, som er et meget miljøvenligt materiale, og er særdeles let at forme efter tagets overflade.

TID - IT leveres i 3 forskellige gradmål:

- 0 - 9 grader
- 5 - 32 grader
- 33 - 45 grader

Ved bestilling skal gradmål oplyses.

Ved brug af Sabetoflex skal taghældningen være min. 5 grader.

