



El-vandvarmere

Model 55, 60, 110 og 160
til køkken, håndvask,
karbad og bruser

Masser af varmt vand – kræver kun el og vand

Kvalitet i mindste detalje

- 5 års garanti mod gennemtæring
- Behandlet med en speciemalje mod korrosion, kalk og bakteriebelægninger
- Lavt varmetab da beholderne er fuldisoleret med PUR isoleringsskum
- Målbar og udskiftelig anode
- Hurtig og stabil vandopvarmning
- Hygiejnisk varmt vand hver dag
- Nem installation og service
- Dansk produceret



Ydelse

Vandvarmerne er udstyret med et steatit el-varmelegeme på 3,6 kW (400 V), som også kan tilsluttes 230 V uden ændringer. Effekten bliver da 1,2 kW.

Vandvarmeren kan leveres med højeffektvarmelegeme på 400 Volt. Det giver følgende effekter:

- Type 622 (56 liter): 6 kW
- Type 644 (98 liter): 9 kW
- Type 605 (142 liter): 9 kW

En glimlampe på fronten viser, når vandet varmes op. Vandvarmerne er forsynet med overkogssikring, der kan genindkobles. Ved minimumsindstilling (5° C) er beholderen frostsikret.

Det kan være nødvendigt at afkalke ofte afhængigt af vandets hårdhed og vandforbruget.

Konstruktion

Beholderne er behandlet indvendigt med specialemafle, som beskytter mod rust, kalk og bakterier. Beholderne er udstyret med målbare og udskiftelige anoder og er VA-godkendte. Kabinettet er pulverlakeret med en stærk, silkemat lak, der er let at holde ren.

Montering

Alle vandvarmerne leveres med ophængsbeslag, idet de er beregnet til montering lodret på væg. Bemærk, at model 110 og 160 kan monteres liggende, men dette vil give 25 - 30 % mindre varmt vand end ved en lodret monteret vandvarmer.

Et sikkerhedsaggregat følger med vandvarmere, der er forsynet med 3 kW varmelegeme. Vandvarmerne er i tæthedsklasse IP24 og opfylder lavspændingsdirektivet (LVD) og er CE-mærket.

TYPE 655 TYPE 622 TYPE 644 TYPE 605

Tryk

1. Vandtilgang (koldt) 3/4" afspærringsventil
2. Kontraventil (indbygget)
3. Sikkerhedsventil
4. Overløb 3/4"
5. Tømmehane
- B Varmt vand ud 3/4"
- C Koldt vand ind 3/4"

1. Vandtilgang

Mål i mm

H 460 H 875 H 1030 H 1400

B 460 D 560 B 390 D 390 B 460 D 460 B 460 D 460

Trykløs (kun type 655)

2. Udløbstud (overløb)
3. Greb til varmt vand
4. Greb til koldt vand
5. Beholdertilgang
6. Beholderafgang
7. Kontraventil

Afstand mellem tilslutningsrør:

TYPE 655: 70 mm
 TYPE 622: 100 mm
 TYPE 644: 100 mm
 TYPE 605: 100 mm

Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform på brugsvand koldt siden.

Tekniske data

Type	Liter	kW	Volt	Sikringsstørrelse (A)	Vægt, kg	Prøvetryk, bar	Max. driftstryk, bar	Energi-klasse	VVS nr.	METRO nr.
655 rør op	53	1	230/400	1x10/2x10	42	13,5	10	D	345111260	116551003
622 5-65° C	56	1	230/400	1x10/2x10	48	13,5	10	C	345121360	116221003
622 5-88° C	56	1	230/400	1x10/2x10	48	13,5	10	C	345121362	116221601
622 5-88° C	56	6	3 x 400	3 x 10	50	13,5	10	C	345121370	116221005
644 5-65° C	98	1	230/400	1x10/2x10	59	13,5	10	C	345121560	116441003
644 5-88° C	98	1	230/400	1x10/2x10	59	13,5	10	C	345121562	116441601
644 5-88° C	98	9	3 x 400	3 x 16	61	13,5	10	C	345121580	116441006
605 5-65° C	142	1	230/400	1x10/2x10	76	13,5	10	C	345121760	116051003
605 5-88° C	142	1	230/400	1x10/2x10	76	13,5	10	C	345121762	116051601
605 5-88° C	142	9	3 x 400	3 x 16	78	13,5	10	C	345121780	116051006

Forhandler:

Opvarmningstider

	Volt	Opvarmningstid fra 10-55° C, minutter			
		655	622	644	605
Liter		53	56	98	142
Ydelse 1 kW	230	172	188	345	502
Ydelse 3 kW	400	57	63	115	167
Ydelse 6 kW	400	-	31	-	-
Ydelse 9 kW	400	-	-	38	56