



# El-vandvarmere

## Model 15, 30 og 35 til køkken, håndvask og bruser

Masser af varmt vand – kræver kun el og vand

### Kvalitet i mindste detalje

- 5 års garanti mod gennemtæring
- Behandlet med en specialemalje mod korrosion, kalk og bakteriebelægninger
- Lavt varmetab da beholderne er fuldisoleret med PUR isoleringsskum
- Målbar og udskiftelig anode
- Hurtig og stabil vandopvarmning
- Hygiejnisk varmt vand hver dag
- Nem installation og service
- Dansk produceret



B



D



D



E



## Ydelse

Vandvarmerne er udstyret med el-varmelegeme på 3,6 kW (400 V), som også kan tilsluttes 230 V uden ændringer. Effekten bliver da 1,2 kW.

Vandet opvarmes af et el-varmelegeme. Temperaturen styres trinløst med en drejeknap i området 5° C til 65° C. En glimlampe på fronten viser, når vandet varmes op. Vandvarmerne er forsynet med overkogssikring, der kan genindkobles. Ved minimumsindstilling (5° C) er beholderen frostsikret.

## Konstruktion

Beholderne er behandlet indvendigt med speciemalje, som beskytter mod rust, kalk og bakterier. Beholderne er udstyret med udskiftelige magnesiumanoder og er VA-godkendte. Kabinettet er pulverlakeret med en stærk, silkemat lak, der er let at holde ren.


## Rør ned eller op

Vandvarmere af typerne 905 (14 liter), 907 (26 liter) og 611 (29 liter) har rørtilslutninger nedad. Type 907 er designet, så den passer i de fleste overskabe.


Vandvarmere af typerne 906 (14 liter), 908 (26 liter) og 910 (29 liter) har rørtilslutninger opad og aftapningshane i bunden. Type 908 passer i skabe under de fleste køkkenvaske.

Alle modellerne undtagen type 908 leveres med monteringsbeslag.


Vandvarmerne er i tæthedsklasse IP24 og opfylder lavspændingsdirektivet (LVD) og er CE-mærket.




Type 905/907



Type 906/910




Type 611




Type 908

**Tryk**




- Vandtilgang (koldt) 3/4" afspærringsventil
- Kontraventil (indbygget)
- Sikkerhedsventil
- Overløb 3/4"
- Tømmehane
- Varmt vand ud 3/4"
- Koldt vand ind 3/4"

**Trykløs**



- Vandtilgang
- Udløbstud (overløb)
- Greb til varmt vand
- Greb til koldt vand
- Beholdertilgang
- Beholderafgang
- Kontraventil

Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform på brugsvand koldt siden.



Mål i mm

TYPE 905/906: H 450 B 390 D 300  
 TYPE 907/910: H 525 B 460 D 345  
 TYPE 611: H 700 B 300 D 300  
 TYPE 908: H 380 B 380 D 540

**Afstand mellem tilslutningsrør:**

TYPE 905/906: 70 mm  
 TYPE 907/910: 70 mm  
 TYPE 611: 70 mm  
 TYPE 908: 100 mm

## Tekniske data

Type	Liter	kW	Volt	Sikringsstørrelse (A)	Vægt, kg	Prøvetryk, bar	Max. driftstryk, bar	Energi-klasse	VVS nr.	METRO nr.
905 rør ned	14	1,2	230/400	1x10/2x10	16	13,5	10	B	345166200	119051004
906 rør op	14	1,2	230/400	1x10/2x10	16	13,5	10	D	345167200	11906100
907 rør ned	26	1,2	230/400	1x10/2x10	22	13,5	10	C	345166400	119071004
910 rør op	26	1,2	230/400	1x10/2x10	22	13,5	10	D	345167400	119101004
611 rør ned	29	1,2	230/400	1x10/2x10	23	13,5	10	D	345121100	116111004
908 rør op	29	1,2	230/400	1x10/2x10	25	13,5	10	E	345167500	119081004

Forhandler:

## Opvarmningstider

Liter	Volt	Opvarmningstid fra 10-55 °C, minutter		
		905/906	907/910	611/908
Liter		14	26	29
Ydelse 1,2 kW	230	39	78	91
Ydelse 3,6 kW	400	13	26	30