

FROSTSIKRINGSKABLER

BESKRIVELSE

Til udvendig montering på vandrør, for at undgå frostskeer. Kan i visse tilfælde også benyttes til indvendig montering, ved hjælp af gennemføringsstykke.

PRODUKTEGENSKABER


Frostsikringskablet monteres udvendigt på vandrøret med isoleringstape, eller kabelstrips. Anbefalet C-C afstand er 30 cm. Isoler med mindst 30 mm isolering. Tilslut stikproppen i en stikkontakt med 230 V.

Bemærk at kablet leveres med et schukostik.

Installationen skal tilsluttes et anlæg med fejlstrømsafbrydere, som er beskyttet med HFI- eller HPFI-afbrydere, og i øvrigt ske i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens gældende krav til elinstallationer. Ved permanent installation, kontakt da en autoriseret el-installatør, for korrekt og lovlig installation.

SPECIFIKATIONER

Type:	Frostsikringskabel
Kabeldiameter:	7,0 mm
Kabel længde:	1,5 m
Max. temperatur:	+50°C
Min. arbejdstemperatur:	-10°C
Strømledere :	0,5 mm
Effekt:	11 W/m ved +5°C udvendig på rør



SORTIMENT

Altech frostsikringskabler leveres i færdige længder fra 2 – 25 meter, med tilslutningskabel og stikprop der har schukostik.

Montageanvisning følger med frostsikringskablet.

BD-nr.	Beskrivelse	Effekt (V/W)
34 5991.002	Altech frostsikringskabel, 2 meter	230V/22 W
34 5991.004	Altech frostsikringskabel, 4 meter	230V/44 W
34 5991.006	Altech frostsikringskabel, 6 meter	230V/66 W
34 5991.008	Altech frostsikringskabel, 8 meter	230V/88 W
34 5991.010	Altech frostsikringskabel, 10 meter	230V/110 W
34 5991.015	Altech frostsikringskabel, 15 meter	230V/165 W
34 5991.020	Altech frostsikringskabel, 20 meter	230V/220 W
34 5991.025	Altech frostsikringskabel, 25 meter	230V/275 W
34 5991.906	Altech gennemføring frostkabel	½ - ¾ messing til indstik



FROSTSIKRINGSKABLER

MONTERINGSANVISNING FOR ALTECH FROSTSIKRINGSKABEL

Selvregulerende varmekabel til tilslutning i stikkontakt, til frostsikring af vandrør.
Til 230V stikkontakt. Der er 1,5 m ledning med Schukostik.

INSTALLATION

Vigtigt at vide:

- Installationen skal tilsluttes et anlæg med fejlstrømsafbrydere, som er beskyttet med HFI- eller HPFI-afbrydere, og i øvrigt ske i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, gældende krav til elinstallationer.
- Altech frostsikringskabler er til midlertidige installationer.
- Ved permanent installation, kontakt da en autoriseret el-installatør, for korrekt og lovlig installation.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring af apparatet må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Frostsikringskablet leveres med Schukostikprop, og 1,5 meter 3-ledet gummiledning. Hvis kablet eller apparatet bliver beskadiget, så skal det kasseres.
- Ved permanent installation, kontakt da en autoriseret el-installatør, for korrekt og lovlig installation, ifølge stærkstrømsreglementet.
- Sørg for at varmekablet ikke overdækkes med materialer der ikke tåler mere end +65°C.
- Altech frostsikringskabel kan benyttes til vandrør på op til 50mm i diameter ved -25°C, forudsat at røret isoleres med mindst 30mm isolering.
- Altech frostsikringskabel bliver højst 60°C varmt. Driftstemperatur og strømforbrug, varierer afhængig af længden på kablet, isoleringstykkelsen og den omgivende temperatur. Effekten er ca. 11W/m rør, ved en omgivende temperatur på +5°C.
- Kablet udsender altid varme/watt effekt, så længe det er tilsluttet 230Volt. Vær opmærksom på at afbryde det om sommeren, da det vil give en forhøjet vandtemperatur i rørene.
- Det anbefales at benytte en termostat, for bedste ydelse og økonomi

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale butik eller plsupport@saint-gobain.com