

Spændebånd Type LC





LC - Ø₁
Diameter

Ø mm	Vægt kg
125	0,030
160	0,035
200	0,040
250	0,046
315	0,053
400	0,060
500	0,080
630	0,096

Spændebånd på slangemål.
Båndet er udført i rustfri, spændeskruen i
hærdet galvaniseret stål.

Flexslange Type ALU-1



ALU- 1 - Ø₁
Diameter
1 = fleksibel slange

Flex Alu-slangen (REC-FLEX-ALU) består af
2 lag aluminium og 1 mellemliggende lag af
lamineret polyester med ståls spiral. Flex-alu
slangen er flexibel og bøjelig.

Brandklasse M0 (materiale klasse A2-s1,d0)

Diameter: fra Ø-82 til Ø-508
Længde 5 meter

Temperaturområde: -30°C til +250°C.
Maximum tryk : 3000 Pa.
Maximum lufthastighed: 30 m/s.
Minimum bøj-radius: 0,58 x Ø

Anvendelse:

Armaturtilslutning med en længdebegrænsning på 1200 mm, såfremt den er beliggende i betjeningsrummet og ikke indgår som en røgmodstand.

Ved bevægelige punktudsugninger og punktindblæsninger accepteres fleksible forbindelser uden længde begrænsning såfremt de er synligt monteret og er beliggende i betjeningsrummet og ikke indgår som en røgmodstand.

