





Montagebøjle for rør, udvendig Type UV og UV-2



UV - Ø₁
Diameter


Fås også i rustfri udførelse: Type RUV - Ø1

Enkelt ophæng for cirkulær kanal
Ophængning med stropjern med
minimum 30mm² netto tværsnitsareal
i varmgalvaniseret udførelse, op til
Ø630.



Tilbehør:

ANKER-S-8 L = 77mm
ANKER-B-8 L = 71mm




STROP-1 35x1,5x2000 mm
(bdt. 10 stk.)
STROP-2 40x1,25x2000 mm
(bdt. 10 stk.)
STROP-3 25x2x2000 mm
(bdt. 10 stk.)



Ø1 nom mm	B mm	Vægt kg	Pl. Tyk mm	Maks. Bælingsafstand Meter
80	25	0,2	2,00	2
100	25	0,2	2,00	2
125	25	0,2	2,00	2,5
160	25	0,2	2,00	2,5
200	25	0,3	2,00	2,5
250	25	0,3	2,00	3
315	25	0,4	2,00	3
400	25	0,5	2,00	3
500	25	0,6	2,00	3
630	25	0,8	2,00	2,5


UV-2 - Ø₁
Diameter

Dobbelt ophæng for cirkulær kanal
2xM10 gevindstang med minimum
2x50mm² netto tværsnitsareal i varm-
galvaniseret udførelse, over Ø630



Tilbehør:

ANKER-S-10 L = 95mm
ANKER-B-10 L = 86mm
ANKER-SLAG-10 L = 40mm
ANKER-VÆRKTØK



GEVINDSTANG M10
Længde 2000 mm i
galvaniseret (bdt. 25 stk.)
GEVINDSTANG M10
Længde 1000 mm i
galvaniseret (bdt. 25 stk.)



Ø1 nom mm	B mm	Vægt kg	Pl. Tyk mm	Maks. Bælingsafstand Meter
800	25	1,1	2,00	3
1000	25	1,3	2,00	3

