



Combibeholdere

Model 60, 110 og 160 til opvarmning med forskellige energikilder

Spar penge ved at slukke for fyret eller fjernvarmen om sommeren

Kvalitet i mindste detalje

- 5 års garanti mod gennemtæring
- Behandlet med en specialemalje mod korrosion, kalk og bakteriebelægninger
- Lavt varmetab da beholderne er fuldisoleret med PUR isoleringsskum
- Målbar og udskiftelig anode
- Hurtig og stabil vandopvarmning
- Hygiejnisk varmt vand hver dag
- Nem installation og service
- Dansk produceret



EKSPERTER I VARMT VAND

Combivandvarmere model 60, 110 og 160 er beregnet til vægmontering eller til at stå på gulvstativ.

Combivandvarmeren er beregnet til installationer, hvor man ønsker at udnytte forskellige energikilder som el, olie og fjernvarme. Det kan tit være en fordel at benytte denne vandvarmer, så man kan varme brugsvandet op med el om sommeren og slukke for fyret eller fjernvarmen, når der ikke er behov for rumopvarmning.

Både steatit-varmelegemet og spiralen er placeret midt i beholderen og giver den bedst mulige udnyttelse af den tilførte energi. Brugsvandstemperaturen styres trinløst af den indbyggede termostat fra 5-65°C. Combivandvarmeren er forsynet med en omskifter, så man kan vælge at regulere el-varmen eller styre centralvarmen via termostaten.

En glimlampe på fronten viser, når vandet varmes op. Vandvarmeren er forsynet med en overkogssikring, der kan genindkobles.

Konstruktion

Beholderne er behandlet indvendigt med specialemalje, som beskytter mod rust, kalk og bakterier. Beholderne er udstyret med målbare og udskiftelige magnesiumanoder og er VA-godkendte. De er isoleret med højeffektivt pentan-drevet PUR-skum, der sikrer en effektiv isolering og lavt varmetab i mange år. Kabinettet er pulverlakeret med en stærk, silkemat lak, der er let at holde ren.

Spiral isættes inden beholderen emaljeres, så der er ingen ubehandlede samlinger. Varmelegemet kan udskiftes uden at tappe vand af beholderen.

Tilslutninger

Til centralvarme er spiralen 3/4" og 0,75 m². For at undgå luftlommer i spiralen er denne spiral forsynet med udlufter.

Til fjernvarme er spiralen uden udlufter.

Leveres standard med el-varmelegeme på 3 kW og sikkerhedsaggregat.

Mål i mm

Type 622C Type 644C Type 605C

E Udluftningsskrue (kun ved 3/4" varmeveksler)
G Muffe 3/4" m/prop (evt. cirkulation)
H Huller i ophængningsbeslag
V Flange med dyrør til varmelegeme. 3/8" dyrør og anode

TILSLUTNINGER

- Spiral frem 3/4"
- Varmt vand ud 3/4"
- Koldt vand ind 3/4"
- Spiral retur 3/4"

- Vandtilgang (koldt) 3/4" afspærringsventil
- Kontraventil (indbygget)
- Sikkerhedsventil
- Overløb 3/4"
- Tømmehane

Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform på brugsvand koldt siden.

Type nr.	Liter	a	a1	b	c	d	e	f	g	h	i
622C	51	875	40	390	390	300	100	60	195	175	255
644C	92	1030	40	460	460	300	100	70	230	175	255
605C	138	1400	40	460	460	300	100	70	230	175	255

Tekniske data

Type	Liter	Spiral	Hedeflade m ²	EL kW	Volt	Vægt, kg	Energiklasse	VVS nr.	METRO nr.
622C	51	3/4"	0,75	1/3	230/400	51	B	371310300	146221033
622C	53	3/8"	0,6	1/3	230/400	51	B	371311300	146221063
644C	92	3/4"	0,75	1/3	230/400	70	B	371312300	146441033
644C	92	3/8"	1	1/3	230/400	70	B	371313300	146441063
605C	138	3/4"	0,75	1/3	230/400	85	C	371314300	146051033
605C	137	3/8"	1	1/3	230/400	85	C	371315300	146051063

Forhandler:

Ydelser

Type	Temp.sæt 60/30-10/45
622C	3,8 kW - 109 l/h
622C	4 kW - 116 l/h
644C	3,8 kW - 109 l/h
644C	6,8 kW - 196 l/h
605C	3,8 kW - 109 l/h
605C	6,8 kW - 196 l/h