

Model 1

NOHA slangevinde

Slangevinde til montering fast på væg.

Til indendørsbrug, ex. værksted, lagerlokale, sportshaller, hoteller, skoler, institutioner osv.

NOHA model 1 er CE certificeret iht. EN 671 og leveres med:

- Pulverlakerede vindeplader i rød
- Manuel kugleventil (1")
- Strålerør med justering fra fast stråle til fuld tåge
- Vandførende dele i messing og komposit materiale
- Vægbeslag med rørtilslutning fra flere sider
- Slangeføringsbøjle for udtræk i alle retninger
- Sort specialslange udført iht. EN694
- Justerbar bremse
- Monteringsvejledning



VVS-nr.	NOHA art.	Slange dimension	Mål
399211.256	555-002	25 meter x 3/4"	600 x 175mm
399211.306	555-003	30 meter x 3/4 "	600 x 175mm
399211.258	555-005	25 meter x 1"	600 x 240mm
399211.308	555-006	30 meter x 1"	600 x 240mm

Specifikationer:

Produkt type	Model 1
Omgivelser	Ikke korrosive
Slukke middel	Vand
Temperatur	0 – 40°
Materiale	Stål
Diameter	600mm
Slange type	NOHA sort
Ventil	Manuel
Drikkevand	Ja
Saltvand	Nej
Test tryk	18 bar
Arbejdstryk	12 bar

CE

kiwa

