

Model 3

NOHA brandskab

Slangevindeskab til montering på væg.

Slangevinden er monteret på døren, som kan åbnes 180°.

Slangevinden kan let monteres på lågen, og derved kan montering nemt ske af én person.

Til indendørsbrug, ex. værksted, lagerlokale, sportshaller, hoteller, skoler, institutioner osv.



NOHA model 3 er CE certificeret iht. EN 671 og leveres med:

- Skab er lakeret i hvid
- Skab er højre hængslet, men kan vendes for installation som venstre hængslet
- Forberedt for rørtilslutning med Ø35mm lokkede huller
- Pulverlakerede vindeplader i rød
- Manuel kugleventil (1")
- Strålerør med justering fra fast stråle til fuld tåge
- Vandførende dele i messing og komposit materiale
- Slangeføringsbøjle for udtræk i alle retninger
- Sort specialslange udført iht. EN694
- Brandskilt iht. EU direktiv 92/58
- Justerbar bremse
- Monteringsvejledning

VVS-nr.	NOHA art.	Slange dimension	Mål
399213.276	555-039	25 meter x 3/4"	795 x 795 x 110mm
399213.326	555-040	30 meter x 3/4 "	795 x 795 x 110mm
399213.298	555-045	25 meter x 1"	795 x 795 x 180mm
399213.318	555-046	30 meter x 1"	795 x 795 x 180mm

Specifikationer:

Produkt type	Model 3
Omgivelser	Ikke korrosive
Slukke middel	Vand
Temperatur	0 – 40°
Materiale	Stål
Diameter	600mm
Slange type	NOHA sort
Ventil	Manuel
Drikkevand	Ja
Saltvand	Nej
Test tryk	18 bar
Arbejdstryk	12 bar

CE

kiwa

