



Slangevinde på svingarm til montering på væg

Til indendørs brug såsom kontorer, skoler, hospitaler, sportshaller, biografteater, hoteller, konferencelokaler, lufthavne og lignende.

DN 19/25

Falck varenummer	Slangelængde [m]		Dimensioner [mm]	Vindeplader	Svingarm	Slangetype	Pladefarve	VVS nummer
	DN19	DN25	Ø x A					
566016	30		600 x 141	Zink coated stål	Zink coated stål	sort gummi	RAL3000	399371406
566018		30	650 x 155	Zink coated stål	Zink coated stål	hvid letvægt	RAL3000	399371408

Falck model 1SW leveres komplet med:

- Slangevinde med pulvermalede vindeplader i RAL 3000 rød (glans 80)
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Vandførende dele i messing
- Svingarm til vægmontering pulvermalet i RAL 9005 sort

- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN 671
- Slangevinde og maling produceret iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1

Tilvalg:

- Hvid letvægtsslange
- Slangevinde udført iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5