

Produkt Sheet

Saunders membranventiler

Galvaniseret, 300 butyl membran

Beskrivelse

Materialebeskrivelse:

Ventilhus:

Gevind: parallelt muffegevind iht. BS21.Rp

Varmgalvaniseret SG/blødstøbegods iht. BS EN ISO 1461

Byggelængde: EN558-1 serie 7 (tidligere BS5156)

Membran:

Type 300 for brugsvandsinstallationer op til 130°C (butylgummi)

Overdel:

Blålakeret støbejern m/gul indikator for åben stilling.

Dimensioner DN08-50 leveres m/ABS plast håndtag

Dimensioner DN65-300 leveres med støbejern håndtag

Overdel er smurt og kræver ingen yderligere vedligeholdelse.

Det anbefales at efterspænde membranen ved førstegangsmontage.

Alle ventiler er produceret iht. ISO 9001

VA-godkendelse: VA 1.51/18618



Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Produkt Sheet

Saunders membranventiler

Galvaniseret, 300 butyl membran

GPA er eksklusiv leverandør på Saunders® membranventiler.

Når du anvender en Saunders® membranventil, reducerer du risikoen for bakteriedannelse, herunder legionella i brugsvandsinstallationer.

Ventilen har ingen hulrum, hvor stillestående vand kan skabe bakterievækst. Endvidere er den fuldstændige adskillelse mellem medie og bevægelige dele en klar fordel da membranventilen er steriliserbar.

GPA

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00




Produkt Sheet

Saunders membranventiler

Galvaniseret, 300 butyl membran

Teknisk specifikation



Beskrivelse	Størrelse	DN	A (mm)	B (mm)	BL (mm)	Vægt (kg)	VVS	Artikelnr
Ventil A DN25 galv. muffe 1	1"	25	119	108	111	1.13	415221508	415221508
Ventil A DN40 galv. muffe 1 1/2	1.1/2"	40	164	148	145	2.7	415221511	415221511
Ventil A DN20 galv. muffe 3/4	3/4"	20	94	88	83	0.9	415221506	415221506
Ventil A DN15 galv. muffe 1/2	1/2"	15	90	84	63.5	0.45	415221504	415221504
Ventil A DN32 galv. muffe 1 1/4	1.1/4"	32	154	142	125	1.8	415221510	415221510
Ventil A DN50 galv. muffe 2	2"	50	188	164	165	5	415221512	415221512

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
 Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
 +45 43-86 03 00

