

**Beskrivelse**

- Ventil sæt til vægmontage
- 2 helsvejste kugleventiler i stål
- Justérbart vægbeslag i lakeret aluminium
- Leveres usamlet inkl. bolte, møtrikker og skiver
- Tilslutning med indvendigt 3/4" gevind
- Udblæsningssikker spindel
- Sæderinge i teflon PTFE

**Anvendelse**

- Som hovedafspærring ved indføring af fjernvarme i bygning

**Godkendelser og certificering**

- ISO 14001 by DNV
- PED 2014/68/EU by DNV
- CE

**Tilbehør/ varianter**

- Type 3385FV, udført med kugleventiler i messing



41 9569.506

**Fjernvarmeinstallationsæt**

RG	PN	Beskrivelse	Vare nr.
3/4"	40	826V komplet med beslag	41 9569.506

**Løs ventil**

RG	PN	Beskrivelse	Vare nr.
3/4"	40	826V med rødt greb	41 9569.606
3/4"	40	826V med blåt greb	41 9569.656

**Materialer**

Ventilhus	Spindel	Kugle	Sæderinge	Spindelpakning	T-greb	Konsol	Skruer og møtrikker
Stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	PTFE	PTFE	Plast	Rilsanbelagt letmetal	Forniklet stål

**Mål på beslag**

Højde	Bredde
60 mm.	220 mm.

**Justeringsmuligheder**

Afstand fra væg til midt ventil	Afstand midt/midt ventiler
85 - 125 mm.	90 - 165 mm.

