

Beskrivelse

- Kontraklapventil til indspænding mellem flanger

Type:

- ZRK-ST i stål med EPDM O-ringe
- ZRK-VA i rustfri stål med EPDM O-ringe
- ZRK-AB i alubronze med NBR O-ringe
- Trykklasse: PN 16

Anvendelse

- Tilbageløbssikring i medie bærende rørsystemer med rene medier

Godkendelser og certificering

- TÜV, 2014/68/EU
- CE 0036

Tilbehør/ varianter

- Med Viton eller PTFE O-ringe - med fjederbelastet klap type ZRKF - i Duplex 1.4469 eller rustfrit stål 1.4571 - op til DN 600

Installationsvejledning

Installeres på en horisontal rørledning eller en vertikal rørledning med opadgående flow

Bør ikke installeres på afgangsflangen på en pumpe

Der bør være en lige rørledning på 5 x DN før og efter kontraventilen

Bør ikke anvendes i rørledninger med pulserende flow

Kontraventil type ZRK-ST, stål med EPDM O-ring

RG	Kv m ³ /h	Tryktrin PN	Vare nr.
40	22	16	43 1364.011
50	54	16	43 1364.012
65	75	16	43 1364.013
80	115	16	43 1364.014
100	172	16	43 1364.016
125	342	16	43 1364.017
150	490	16	43 1364.018
200	1.228	16	43 1364.020
250	1.500	10	43 1364.022
300	2.290	10	43 1364.023

43 1364.018

**Kontraventil type ZRK-VA, rustfri stål med EPDM O-ring**

RG	Kv m ³ /h	Tryktrin PN	Vare nr.
40	22	16	43 1368.011
50	54	16	43 1368.012
65	75	16	43 1368.013
80	115	16	43 1368.014
100	172	16	43 1368.016
125	342	16	43 1368.017
150	490	16	43 1368.018
200	1.228	16	43 1368.020
250	1.500	10	43 1368.022
300	2.290	10	43 1368.023

Kontraventil type ZRK-AB, alubronze med NBR O-ring

RG	Kv m ³ /h	Tryktrin PN	Vare nr.
40	22	16	43 1362.011
50	54	16	43 1362.012
65	75	16	43 1362.013
80	115	16	43 1362.014
100	172	16	43 1362.016
125	342	16	43 1362.017
150	490	16	43 1362.018
200	1.228	16	43 1362.020

Dimensioner og mål, angivet i mm.

DN	øA PN 10	øA PN 16	B	øC	øD	E	øDR	Kg	Kv m³/h
40	95	95	16	22	72	25	43	0,8	22
50	109	109	14	32	86	37	54	1,0	54
65	129	129	14	40	109	50	70	1,4	75
80	144	144	14	54	119	61	82	1,8	112
100	164	164	18	70	146	77	106	2,2	172
125	195	195	18	92	173	98	131	3,2	342
150	220	220	20	112	197	120	159	5,0	490
200	275	275	22	154	255	160	207	12,0	1128
250	330	331	26	192	312	190	260	16,0	1500
300	380	386	32	227	363	220	309	26,0	2290
350	440	446	38	266	416	250	341	38,0	2890
400	491	499	44	310	467	290	392	56,0	3700
450	541	558	52	350	520	340	442	66,0	5000
500	596	621	58	400	550	390	493	107,0	6550
600	698	738	62	486	660	470	595	158,0	9500

Komponentliste

Pos	Komponent	Materialer type ST	Materialer type VA	Materialer type AB
1	Ventilhus	Stål 1.0619	Rustfrit stål 1.4408	Alubronze 2.0975
2	Klap	Stål 1.0619	Rustfrit stål 1.4408	Alubronze 2.0975
3	Øjebolt	Stål 1.0619	Stål 1.0619	Stål 1.0619
4	O-ring	EPDM	EPDM	NBR
5	O-ring	EPDM	EPDM	NBR
6	Skruer	Rustfrit stål	Rustfrit stål A4	Alubronze 2.0975

