



## Datablad (2018-05-02)

### 17003 - Vacumat Eco 300



Beskrivelse	Vacumat Eco 300	
Artikelnummer	17003	
Best. nr.	17003	
Type	Vacumat Eco	
Anlægs driftstryk [bar]	0,6 - 2,7	
Tilslutninger	Til system	Rp 1"
	Fra system	Rp 1/2"
	Efterfyldning	Rp 1/2"
Dimensioner	A [mm]	260
	B [mm]	1030
	C [mm]	670
	D [mm]	100
Vægt [kg]	37,5	



### Pakke data

Antal	1 Piece
Indpakning	Kasse
Pakke dimensioner (H. x B. x L.)	1320 x 605 x 755 mm
Vægt	56.1 Kilogram

### Generel data

<b>Etim gruppe</b>	Filters/separators
<b>Etim klasse</b>	Luft og snavsudskiller til centralvarme og klimasystem
<b>Produkt navn</b>	Vacumat Eco 300 Vacuum Degasser
<b>Brand</b>	Flamco
<b>Model serie</b>	Vacumat
<b>Udførelse</b>	300

### Detaljer

<b>Materiale</b>	Stål
<b>Separator type</b>	Luft
<b>Velegnet til opvarmning</b>	Ja
<b>Velegnet til afkøling</b>	Ja
<b>Nominel indvendig diameter</b>	½" (15)
<b>Udvendig rørdiameter</b>	21.3
<b>Tilslutning</b>	Indvendigt gevind
<b>Bygnings længde</b>	260
<b>Artikel kompression stadium</b>	Anden
<b>Overfladebehandling</b>	Ubehandlet
<b>Virkeprinszip</b>	Negativt tryk
<b>Gennemstrømningskapacitet</b>	0 - 1
<b>Velegnet til åbent system</b>	Nej
<b>Velegnet til lukket system</b>	Ja
<b>Med blæseventil</b>	Nej
<b>Med demonterbart filter</b>	Nej
<b>Filter Volume</b>	4.95
<b>Filter Tråd/maske tæthed</b>	0
<b>Med automatisk afluftning</b>	Ja
<b>Med integreret påfyldningsautomat</b>	Ja
<b>Med koblinger</b>	Nej
<b>Indløbs- / udløbstrin afstand</b>	0
<b>Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)</b>	90

Specifikationer	Vacumat Eco		
	300	600	900
<b>Nominel tryk [PN]</b>	10	10	10
<b>Driftstrykinterval [bar]</b>	0,6 - 2,7	0,8 - 5,4	0,8 - 8,7
<b>Maks. glykol</b>	30%	30%	30%
<b>Temperatur på systemflow [°C]</b>	3 - 120	3 - 120	3 - 120
<b>Systemvandets temperaturinterval til afluftning [°C]</b>	3 - 90	3 - 90	3 - 90
<b>Efterfyldningstemperatur [°C]</b>	3 - 90	3 - 90	3 - 90
<b>Omgivelsernes temperaturinterval [°C]</b>	3 - 45	3 - 45	3 - 45
<b>Krav til el-installation [V]</b>	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz
<b>Strømforsyning [kW]</b>	0,4	1,1	1,1
<b>Netfrekvens / motorpositionsventiler</b>	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42
<b>Nominel strøm [A]</b>	2,85	5,18	6,80
<b>Støjniveau [dB(A)]</b>	52	55	~55

Specifikationer		Vacumat Eco		
		300	600	900
Måtningsniveau for gasser [ml/l] (ifølge VDI 2035-2 og 4708-2)	Min	15	15	15
	Med	12	12	12
	Max	8	8	8

Flamco Danmark  
Tonsbakken 16-18  
DK-2740, Skovlunde - dk  
**T** +45 44 94 02 07  
**E** [info@flamco.dk](mailto:info@flamco.dk)  
**I** [flamcogroup.com/dk](http://flamcogroup.com/dk)