



Datablad (2018-05-02)

17009 - Vacumat Eco 900



| | | |
|-------------------------|-----------------|---------|
| Beskrivelse | Vacumat Eco 900 | |
| Artikelnummer | 17009 | |
| Best. nr. | 17009 | |
| Type | Vacumat Eco | |
| Anlægs driftstryk [bar] | 0,8 - 8,7 | |
| Tilslutninger | Til system | Rp 1" |
| | Fra system | Rp 1/2" |
| | Efterfyldning | Rp 1/2" |
| Dimensioner | A [mm] | 260 |
| | B [mm] | 1030 |
| | C [mm] | 670 |
| | D [mm] | 100 |
| Vægt [kg] | 51,5 | |



Pakke data

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Antal | 1 Piece |
| Indpakning | Kasse |
| Pakke dimensioner (H. x B. x L.) | 1320 x 605 x 755 mm |
| Vægt | 70.1 Kilogram |

Generel data

| | |
|---------------------|--|
| Etim gruppe | Filters/separators |
| Etim klasse | Luft og snavsudskiller til centralvarme og klimasystem |
| Produkt navn | Vacumat Eco 900 Vacuum Degasser |
| Brand | Flamco |
| Model serie | Vacumat |
| Udførelse | 900 |

Detaljer

| | |
|---|-------------------|
| Materialer | Stål |
| Separator type | Luft |
| Velegnet til opvarmning | Ja |
| Velegnet til afkøling | Ja |
| Nominel indvendig diameter | ½" (15) |
| Udvendig rørdiameter | 21.3 |
| Tilslutning | Indvendigt gevind |
| Bygnings længde | 260 |
| Artikel kompression stadium | Anden |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Virkeprinszip | Negativt tryk |
| Gennemstrømningskapacitet | 0 - 1 |
| Velegnet til åbent system | Nej |
| Velegnet til lukket system | Ja |
| Med blæseventil | Nej |
| Med demonterbart filter | Nej |
| Filter Volume | 4.95 |
| Filter Tråd/maske tæthed | 0 |
| Med automatisk afluftning | Ja |
| Med integreret påfyldningsautomat | Ja |
| Med koblinger | Nej |
| Indløbs- / udløbstrin afstand | 0 |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 90 |

| Specifikationer | Vacumat Eco | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 300 | 600 | 900 |
| Nominel tryk [PN] | 10 | 10 | 10 |
| Driftstrykinterval [bar] | 0,6 - 2,7 | 0,8 - 5,4 | 0,8 - 8,7 |
| Maks. glykol | 30% | 30% | 30% |
| Temperatur på systemflow [°C] | 3 - 120 | 3 - 120 | 3 - 120 |
| Systemvandets temperaturinterval til afluftning [°C] | 3 - 90 | 3 - 90 | 3 - 90 |
| Efterfyldningstemperatur [°C] | 3 - 90 | 3 - 90 | 3 - 90 |
| Omgivelsernes temperaturinterval [°C] | 3 - 45 | 3 - 45 | 3 - 45 |
| Krav til el-installation [V] | 1 ~ 230 V 50/60 Hz | 1 ~ 230 V 50/60 Hz | 1 ~ 230 V 50/60 Hz |
| Strømforsyning [kW] | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
| Netfrekvens / motorpositionsventiler | IP 54 / IP 42 | IP 54 / IP 42 | IP 54 / IP 42 |
| Nominel strøm [A] | 2,85 | 5,18 | 6,80 |
| Støjniveau [dB(A)] | 52 | 55 | ~55 |



| Specifikationer | | Vacumat Eco | | |
|--|-----|-------------|-----|-----|
| | | 300 | 600 | 900 |
| Måtningsniveau for gasser [ml/l] (ifølge VDI 2035-2 og 4708-2) | Min | 15 | 15 | 15 |
| | Med | 12 | 12 | 12 |
| | Max | 8 | 8 | 8 |

Flamco Danmark
Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk
T +45 44 94 02 07
E info@flamco.dk
I flamcogroup.com/dk