

Beskrivelse

- Snavssamler i rustfrit stål CF8M
- Filterindsats i hulplade AISI 316
- Tilslutning med DIN flanger
- Trykklasse: PN 16

Anvendelse

- Til rensning af medie før reguleringsventiler, pumper, flowmålere m.m.
- Temperaturområde -20 - +200°C

Godkendelser og certificering

- ISO by Bureau Veritas
- TÜV, 2014/68/EU
- CE 0035
- ATEX deklaration
- 3.1 certifikat på alle ventiler

Tilbehør/varianter

- DN 15 - 250 - anden filterperforering - med ANSI flanger

Installationsvejledning

- Strømningsretningen skal følge den indstøbte pil
- Det anbefales at montere en snavssamler på horisontal rørstreng med filter nedad
- Monteres den på en vertikal rørstreng, skal flowet være nedad



Snavssamler i rustfrit stål type 2049F

DN	Perforering	Filterdimension Længde x Ø mm	K _v , m ³ /h	Vare nr.
50	1,0 mm	103,5 x 53	68	44 9643.572
65	1,6 mm	135 x 68	86	44 9643.573
80	1,6 mm	150 x 84	171	44 9643.574
100	1,6 mm	158,5 x 104	427	44 9643.576

Dimension i mm.

DN	L	H	d
15	130	85	15
20	150	87	20
25	160	114	25
32	180	114	32
40	200	135	40
50	230	155	50
65	290	189	65
80	310	200	80
100	350	232	100
125	400	274	125
150	480	326	150
200	600	397	200
250	730	512	250
300	850	562	300

Komponentliste

Pos	Detalje	Materiale
1	Hus	CF8M
2	Dæksel	CF8M
3	Pakning	PTFE
4	Filter	AISI 316
5	Pakning	PTFE
6	Prop	CF8M
7	Låseskive	AISI 304
8	Bolt	AISI 304

