

# REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rør-indfrysningsapparat

Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg Ø 1/8–2"  
Ø 10–60 mm

**REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse, fx. 3/4" stålrør på kun 9 minutter\*. Særligt smalle, patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige at montere. Temperaturvisning med LCD-digital-termometer.**

## Systemfordel

Kun et rørindfrysningsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshoveder i et stykke til kerneområdet Ø¼–1" hhv. Ø15–35 mm, ingen reduktionsindsatse nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

## Lukket kølemiddelkredsløb

Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt. Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse. Ideel også til større reparationsarbejder.

## Konstruktionsmåde

Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder og i nicher. En- eller tosidig indfrysning er mulig.

## Kuldeaggregat

Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stål kabinet med stålgitter på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

## Indfrysningshoveder

Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdimensioner (**patent EP 1 108 944, patent US 6,434,952**). Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm kan indfrysning med kun et indfrysningshoved. Indsatse til det øvrige arbejdsområde op til Ø 2", 60 mm forefindes. Velcospændebånd til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

## Kølemiddelslanger


Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger af rivfast, syntetisk kautsjuk giver stor arbejdsradius.

## LCD-digital-termometer

LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysningstederne.



Tysk kvalitetsprodukt



Lynhurtig op til 2"



## Leveringen omfatter

**REMS Frigo 2 F-Zero sæt.** Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændebånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning til Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stål kabinet. I karton.

	Art.-nr.
	131012R220

## Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	
<b>Udrustningssæt op til 2", 60 mm</b>	1½–2" / 54–60 mm	131160R	
<b>Indfrysningindsats, pakke à 2 stk.</b>	¼"	10, 12 mm	131110R
	1/2"		131156R
		54 mm	131157R
		60 mm	131158R
<b>Spændebånd</b>		131104R	
<b>LCD-digital-termometer</b>		131116R	



\* Stue-/vandtemperatur ca 18°C.