

Slagnøgle

6906J

850W • 3/4" • 588Nm

Anvendes til områder, der kræver højt tilspændingsmomenter

Kraftfuld slagnøgle, 3/4" opsætning, med 850W-motor og et maksimalt moment på 600Nm. Ideel til anvendelse til områder, der kræver høje tilspændingsmomenter. Vippekontakt for nemt gangskifte og sidehåndtag for ekstra komfort. Leveres i en Makpac-kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	620 W
Omdrejninger	1700
Max. Drejningsmoment	600 Nm
Standard bolt	M16 - M20
Firkant	3/4 "
Værktøjsopsætning Ø	3/4" mm
Båndsav blad længde Ø	327 mm
Lydeffektniveau	109 dB(A)
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	16,5 m/s ²
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	16,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	2,0 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	5,6 kg
Hæfteklamme bredde	95 mm
Dimensioner (LxBxH)	327 x 95 x 237 mm

Bruger fordele

- God vægtfordeling

DB 1679842

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



RELATEREDE PRODUKTER

STANDARD TILBEHØR

134871-4
TOP F/SLAGNØGLE 32-52

821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3

213506-1
O-RING 36MM

256282-4
STIFT 4

ANDET



EKSTRA TILBEHØR

134871-4
TOP F/SLAGNØGLE 32-52

821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3

213506-1
O-RING 36MM

256282-4
STIFT 4

134997-2
FORLÆNGER 3/4" 100MM

134998-0
UNIVERSAL LED 3/4" 105MM

134857-8
TOP F/SLAGNØGLE 30-52

134858-6
TOP F/SLAGNØGLE 30-95

134853-6
TOP F/SLAGNØGLE 26-52

134855-2
TOP F/SLAGNØGLE 27-52

134854-4
TOP F/SLAGNØGLE 26-95

134856-0
TOP F/SLAGNØGLE 27-95

