

# Ligesliber

## GD0800C

750W • 7000-28000min-1 • Max.  
8mm

### Effektiv højhastigheds-ligesliber

Slank og let ligesliber med 6 mm spændetang. Udstyret med konstantelektronik og SJS-teknologi til beskyttelse af brugeren mod tilbageslag. Egnede til mindre slibeopgaver, herunder afgratning, hvor den lange ramme sikrer en god rækkevidde. Hastigheden justerbar mellem 7.000 og 28.000 min-1.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	750 W
Omdrejninger	7000-28000
Værktøjsopsætning Ø	6 mm
Rondel max.	25 mm
Halsdiameter	35/43 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	1,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	371 x 75 x 75 mm

### Bruger fordele

- Ergonomisk gummibelagt slank krop.
- Med SJS system
- Motor ekstra beskyttet mod støv
- Konstantelektronik

EAN 0088381034579

DB 5982976

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# RELATEREDE PRODUKTER

## STANDARD TILBEHØR

193012-1  
SPÆNDETANG 6 MM



192985-5  
SIDEGREB



781206-6  
NØGLE 19



## EKSTRA TILBEHØR

193012-1  
SPÆNDETANG 6 MM



192985-5  
SIDEGREB



781206-6  
NØGLE 19



192988-9  
SPÆNDETANG 8MM



193011-3  
SPÆNDETANG 3MM



193141-0  
INDSPÆNDNINGSHOLDER



193903-6  
STØVGITTER



## ANDET