

## POWERTEX rundsling

**Design:** Lastbærende fibre beklædt med "sømløs" farvekodet beskyttelsespose.

**Materiale:** Polyester. Resistent overfor de fleste syrer, men ikke stærke alkalier.

**Arbejdstemperatur:** Ca. -40°C - +100°C.

**Stræk med arbejdsbelastning:** 2-3%.

**Sikkerhedsfaktor:** 7:1.

**Længde tolerance:** Nominel længde (EWL) ± 2%.

**Mærkning:** Slings'ene er forsynet med en blå label med producentens symbol, arbejdsbelastningsgrænse (WLL), længde, CE-mærkning og en label med håndteringsinstruktion.

**Standard:** EN 1492-2

# POWERTEX



### Teknisk support

Art. nr.	Farve	Arbejdsbelastning begrænsning (WLL) i tons				
		Lige træk	Snøret	Vinklet		
				0°	0°-45°	45°-60°
12.20PRS010XXX	Violet	1	0,8	2	1,4	1
12.20PRS020XXX	Grøn	2	1,6	4	2,8	2
12.20PRS030XXX	Gul	3	2,4	6	4,2	3
12.20PRS040XXX	Grå	4	3,2	8	5,6	4
12.20PRS050XXX	Rød	5	4	10	7	5
12.20PRS060XXX	Brun	6	4,8	12	8,4	6
12.20PRS080XXX	Blue	8	6,4	16	11,2	8
12.20PRS100XXX	Orange	10	8	20	14	10
12.20PRS120XXX	Orange	12	9,6	24	16,8	12
12.20PRS150XXX	Orange	15	12	30	21	15
12.20PRS200XXX	Orange	20	16	40	28	20
12.20PRS250XXX	Orange	25	20	50	35	25
12.20PRS300XXX	Orange	30	24	60	42	30
12.20PRS360XXX	Orange	36	28,8	72	50,4	36
<b>Faktor (M)</b>		<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>