

Produkt Information:

PU Rensevæske 599

Rensemiddel til PU-skum - med handy sprayknap**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Rensevæske 599 er et hurtigt og effektivt resemiddel til fjernelse af frisk polyurethanskum.

PU Rensevæske 599 anvendes som almindelig spraydåse til afrensning af værktøj o.lign, eller til rensning af NBS-skumpistolen både ind- og udvendig.



PU Rensevæske 599 er et hurtigt og effektivt resemiddel til fjernelse af frisk polyurethanskum.

PU Rensevæske 599 anvendes som almindelig spraydåse til afrensning af værktøj o.lign, eller til rensning af NBS-skumpistolen både ind- og udvendig.

Fysiske / kemiske data:

Type:

Opløsningsmiddel

Holdbarhed:

1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Opbevares opretstående.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	TUN-nr.
9040	Klar	500 ml dåse	1644533



Brugsanvisning:

- Rensning af værktøj m.m.:* Anvend sprayhovedet påsat ventilen i toppen af dåsen.
- Rensning af skumpistol:* Ved indvendig rensning sættes beholderen på NBS-skumpistolens adaptor. Aftrækkeren aktiveres, indtil der kommer renevæske ud af pistoldysen. NBS-skumpistolen henstår i ca. 2 minutter med NBS-renevæskedåsen påmonteret, derefter tømmes pistolen.
- Denne fremgangsmåde gentages 2 – 3 gange indtil pistolen er helt ren.
- Når afrensning foregår, sprøjt da altid ned i en spand eller affaldssæk, sørg for at afrensningen foregår udendørs.
- Afhærdet polyurethanskum kan ikke fjernes med PU-Renevæske, men kun mekanisk eller med PU Fjerner 912.
- Opbevaring:* PU Renevæske 599 skal opbevares og anvendes med ventilen opad.
- Pas på!* PU Renevæske kan opløse eller misfarve underlag (f.eks. lak, kunststoffer eller tekstiler). Afprøv derfor altid før brug på et ikke synligt sted.

Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:* Xi, Lokalirriterende
- Brandfareklasse:* Fx, Yderst brandfarligt.
- Faresætninger:* Irriterer øjnene.
- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
- Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
- Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
- Må kun bruges på steder med god ventilation.
- Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
- Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Beholder under tryk: Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**