



Gulvstående toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
(uden cisterne og sæde), Nordisk variant, Variabel tilslutningssæt, vandret og lodret afløb fra 70 - 170 mm, længde justerbar, tilslutningsbøjning, lodret afløb fra 160 - 220 mm, Inkl. fastgørelse, UWL Klasse 1			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
<b>Varianter</b>			
♣ 4,5 L	370 x 630 mm	30,500 kg	215509..00
♣ 4,5 L	370 x 630 mm	30,500 kg	215509..00
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Stikmuffe Diameter 110 mm	ø 110 mm	0,160 kg	001411
Afløbsbøjning lodret afløb	ø 100 mm	0,700 kg	899025
Variabel tilslutningssæt til afløb	ø 110 mm	1,500 kg	001422
<b>Matchende produkter</b>			
Toiletsæde rustfri stål hængsler, uden dæmpet lukning,			006371
Toiletsæde rustfri stål hængsler, aftagelig, med dæmpet lukning,			006379
Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning valgfri side eller bagpå, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093500

**DuraStyle Gulvstående toilet # 215509..00 / 215509..00**

|&lt; 370 mm &gt;|

Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning venstre bund eller bagpå, 390 x 170 mm	390 x 170 mm	093510
Toiletsæde forstærkede hængsler og sidevejs forstærkning, rustfri stål hængsler, uden dæmpet lukning,		002061

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*