




Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet, væghængt toilet

NY



Anvendelse

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til plejende rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Ladydyse i beskyttet hvileposition separat
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres
- Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant
- Dybtskyllende WC med smudsafvisende keramikoverflade
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk bikagefilter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Føntørrer kan tilkøbes
- Toiletsæde med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion
- Toiletlåg med SoftOpening
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Tilladelse iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Tekniske data


Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0,5 W
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm og Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Akustisk isolering
- Stænkbeskyttelse
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Keramisk bikagefilter
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengøringsmiddel
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.	Farve	Overflade
146.291.11.1	613157100	Alpin-hvid	
146.291.FW.1	613157110		Børstet rustfrit stål
146.291.SI.1	613157120	Hvid	Glas
146.291.SJ.1	613157121	Sort	Glas

 Geberit AquaClean afkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengøringsmiddel følger med dette produkt. Disse forbrugsmaterialer indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

 Kan leveres fra april 2017

Tilbehør

- Vægkontrolpanel, til Geberit AquaClean
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel
- Geberit keramisk bikagefilter type 3
- Tilbehørsoversigt: vand- og elttilslutning på Geberit indbygningscisterner